

# Termostat KSD9700 250V/16A, NC



## **coduri de produs:**

Referință: AM3360

EAN13: -

UPC: 90321020

## **Caracteristicile produsului:**

Actual: Max. 16 A

Tensiune: 250 V AC

A lua legatura: NC (închis normal)

Acoperi: IP65

## **Atributele produsului:**

Temperatura de acțiune: 50 °C, 55 °C,  
60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C,  
90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C,  
115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C,  
140 °C, 150 °C

## **Descriere produs:**

Termostat complet încapsulat în calitate industrială. Se deschide atunci când este atinsă temperatura prescrisă. La temperaturi mai scăzute, termostatul este închis.

Se aplică la toate tipurile de aparate de uz casnic și produse electronice. De exemplu, motoare electrice, lămpi fluorescente, încărcătoare de baterii, transformatoare, solenoizi, covoare de încălzire etc..

Circuit NC (normal închis)  
tensiune de lucru 250V AC  
curent max. 16A

carcasă metalică

dimensiune 21.5x8.4x3.8 mm

lungime cablu 70 mm

---

preț pentru 1 bucată

<b>Temperatura de funcționare</b>	<b>Resetarea temperatura</b>	<b>Temperatura de funcționare</b>	<b>Resetarea temperatura</b>
25±5°C	≥15°C	105±5°C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110±5°C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115±5°C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120±5°C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125±5°C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170±5°C	120±15°C
95±5°C	70±15°C	175±5°C	125±15°C
100±5°C	70±15°C	180±5°C	130±15°C

## Galerie de produse:

