

Rezistor 1W, 1%, cu fir

Referință: AM2305
EAN13: -
UPC: 85332900

Atributele produsului:

Rezistență: 1 mOhm, 1M0, 910 kOhm, 910K, 820 kOhm, 820K, 680 kOhm, 680K, 620 kOhm, 620K, 560 kOhm, 560K, 510 kOhm, 510K, 470 kOhm, 470K, 430 kOhm, 430K, 390 kOhm, 390K, 360 kOhm, 360K, 330 kOhm, 330K, 300 kOhm, 300K, 270 kOhm, 270K, 240 kOhm, 240K, 220 kOhm, 220K, 200 kOhm, 200K, 180 kOhm, 180K, 150 kOhm, 150K, 120 kOhm, 120K, 100 kOhm, 100K, 91 kOhm, 91K, 68 kOhm, 68K, 51 kOhm, 51K, 56 kOhm, 56K, 47 kOhm, 47K, 43 kOhm, 43K, 39 kOhm, 39K, 36 kOhm, 36K, 33 kOhm, 33K, 30 kOhm, 30K, 27 kOhm, 27K, 24 kOhm, 24K, 22 kOhm, 22K, 20 kOhm, 20K, 18 kOhm, 18K, 15 kOhm, 15K, 12 kOhm, 12K, 10 kOhm, 10K, 9.1 kOhm, 9K1, 8.2 kOhm, 8K2, 7.5 kOhm, 7K5, 6.8 kOhm, 6K8, 6.2 kOhm, 6K2, 5.6 kOhm, 5K6, 5.1 kOhm, 5K1, 4.7 kOhm, 4K7, 4.3 kOhm, 4K3, 3.9 kOhm, 3K9, 3.6 kOhm, 3K6, 3.3 kOhm, 3K3, 3 kOhm, 3K0, 2.7 kOhm, 2K7, 2.4 kOhm, 2K4, 2.2 kOhm, 2K2, 2 kOhm, 2K0, 1.8 kOhm, 1K8, 1.5 kOhm, 1K5, 1.2 kOhm, 1K2, 1 kOhm, 1K0, 910 Ohm, 910R, 750 Ohm, 750R, 820 Ohm, 820R, 680 Ohm, 680R, 620 Ohm, 620R, 560 Ohm, 560R, 510 Ohm, 510R, 470 Ohm, 470R, 430 Ohm, 430R, 390 Ohm, 390R, 360 Ohm, 360R, 330 Ohm, 330R, 300 Ohm, 300R, 270 Ohm, 270R, 240 Ohm, 240R, 220 Ohm, 220R, 200 Ohm, 200R, 180 Ohm, 180R, 150 Ohm, 150R, 120 Ohm, 120R, 100 Ohm, 100R, 91 Ohm, 91R, 82 Ohm, 82R, 75 Ohm, 75R, 68 Ohm, 68R, 62 Ohm, 62R, 56 Ohm, 56R, 51 Ohm, 51R, 47 Ohm, 47R, 43 Ohm, 43R, 39 Ohm, 39R, 36 Ohm, 36R, 33 Ohm, 33R, 30 Ohm, 30R, 27 Ohm, 27R, 62 kOhm, 62K, 75 kOhm, 75K, 82 kOhm, 82K, 22 Ohm, 22R, 20 Ohm, 20R, 18 Ohm, 18R, 15 Ohm, 15R, 12 Ohm, 12R, 10 Ohm, 10R, 8.2 Ohm, 8R2, 7.5 Ohm, 7R5, 6.8 Ohm, 6R8, 6.2 Ohm, 6R2, 5.1 Ohm, 5R1, 4.7 Ohm, 4R7, 3.9 Ohm, 3R9, 3.3 Ohm, 3R3, 2.7 Ohm, 2R7, 2.2 Ohm, 2R2, 1.5 Ohm, 1R5, 1 Ohm, 1R0, 2 Ohm, 2R0, 0.33 Ohm, R33, 0.5 Ohm, R50, 0.1 Ohm, R10, 5.6 Ohm, 5R6, 2.2 mOhm, 2M2



Caracteristicile produsului:

Performanță Iu P: 1W
Coeficient de temperatură: $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$
Toleranță: 1%
Execuție: Axial

Descriere produs:

Rezistorul metalizat, parametrii pot fi găsiți în specificația produsului.

I ($\pm 1\text{mm}$) d ($\pm 0,5 \text{ mm}$) și ($\pm 3 \text{ mm}$) da ($\pm 0,05 \text{ mm}$) tensiune max 1W 11 mm 5 mm 28 mm 0,8 mm 250V

