

Termostat KSD9700 250V/5A, NC

coduri de produs:

Referință: AM6785

EAN13: -

UPC: 90321020



Caracteristicile produsului:

Actual: Max. 5 A

Tensiune: 250 V AC

A lua legatura: NC (închis normal)

Acoperi: IP65

Atributele produsului:

Temperatura de acțiune: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

Descriere produs:

Termostat complet încapsulat în calitate industrială. Se deschide atunci când este atinsă temperatura prescrisă. La temperaturi mai scăzute, termostatul este închis.

Se aplică la toate tipurile de aparate de uz casnic și produse electronice. De exemplu, motoare electrice, lămpi fluorescente, încărcătoare de baterii, transformatoare, solenoizi, covoare de încălzire etc..

Circuit NC (normal închis)

resetare automată

tensiune de lucru 250V AC/ 125V AC

curent max. 5A

viteza de răspuns $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Rezistența circuitului: $\leq 50\text{m}\Omega$

rezistență de izolare: $\geq 100\text{ M}\Omega$

durată de viață: până la 10.000 de cicluri de comutare
carcasă metalică

locația pinilor: radială
dimensiune: 20x7.5x3.8 mm
lungime cablu: 70 mm
preț pentru 1 bucată

| Temperatura de funcționare | Resetarea temperatura | Temperatura de funcționare | Resetarea temperatura |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 25±5°C | ≥15°C | 105 ±5°C | 75±15°C |
| 30±5°C | ≥20°C | 110 ±5°C | 75±15°C |
| 35±5°C | ≥25°C | 115 ±5°C | 80±15°C |
| 40±5°C | ≥30°C | 120 ±5°C | 85±15°C |
| 45±5°C | ≥33°C | 125 ±5°C | 85±15°C |
| 50±5°C | ≥35°C | 130 ±5°C | 90±15°C |
| 55±5°C | 42±6°C | 135 ±5°C | 95±15°C |
| 60±5°C | 48±10°C | 140±5°C | 100±15°C |
| 65±5°C | 48±10°C | 145 ±5°C | 100±15°C |
| 70±5°C | 50±12°C | 150 ±5°C | 105±15°C |
| 75±5°C | 53±14°C | 155 ±5°C | 110±15°C |
| 80±5°C | 55±15°C | 160 ±5°C | 115±15°C |
| 85±5°C | 60±15°C | 165 ±5°C | 115±15°C |
| 90±5°C | 65±15°C | 170 ±5°C | 120±15°C |
| 95 ±5°C | 70±15°C | 175 ±5°C | 125±15°C |
| 100 ±5°C | 70±15°C | 180 ±5°C | 130±15°C |

Galerie de produse:

