

# Termostat KSD9700 250V/10A, NC

## coduri de produs:

Referință: AM9521

EAN13: -

UPC: 90321020



## Caracteristicile produsului:

Actual: Max. 10 A

Tensiune: 250 V AC

A lua legatura: NC (închis normal)

Acoperi: IP65

## Atributele produsului:

Temperatura de acțiune: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C, 240 °C, 250 °C

## Descriere produs:

Termostat complet încapsulat în calitate industrială. Se deschide atunci când este atinsă temperatura prescrisă. La temperaturi mai scăzute, termostatul este închis.

Se aplică la toate tipurile de aparate de uz casnic și produse electronice. De exemplu, motoare electrice, lămpi fluorescente, încărcătoare de baterii, transformatoare, solenoizi, covoare de încălzire etc..

Circuit NC (normal închis)

resetare automată

tensiune de lucru 250V AC/ 125V AC

curent max. 10A

viteza de răspuns  $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

---

Rezistența circuitului:  $\leq 50\text{m}\Omega$

rezistență de izolare:  $\geq 100\text{ M}\Omega$

durată de viață: până la 10.000 de cicluri de comutare  
carcasă metalică

locația pinilor: radială  
dimensiune: 20x7.5x3.8 mm  
lungime cablu: 70 mm  
preț pentru 1 bucată

Temperatura de funcționare	Resetarea temperatura	Temperatura de funcționare	Resetarea temperatura
25±5°C	$\geq 15^\circ\text{C}$	105 ±5°C	75±15°C
30±5°C	$\geq 20^\circ\text{C}$	110 ±5°C	75±15°C
35±5°C	$\geq 25^\circ\text{C}$	115 ±5°C	80±15°C
40±5°C	$\geq 30^\circ\text{C}$	120 ±5°C	85±15°C
45±5°C	$\geq 33^\circ\text{C}$	125 ±5°C	85±15°C
50±5°C	$\geq 35^\circ\text{C}$	130 ±5°C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5°C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5°C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5°C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5°C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5°C	115±15°C
85±5°C	60±15°C	165 ±5°C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5°C	120±15°C
95 ±5°C	70±15°C	175 ±5°C	125±15°C
100 ±5°C	70±15°C	180 ±5°C	130±15°C

**Galerie de produse:**



