

# Termostat digital STC-3008, dual cu senzori externi -55°C-+120°C, 230V

## coduri de produs:

Referință: AM6955

EAN13: -

UPC: 90321020



## Caracteristicile produsului:

Tensiune: 220-240 V AC

Acoperi: IP22

Tipul sondei: NTC 3950 10K, 1%

## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Un termostat dublu cu două sonde de temperatură externe și relee de ieșire vă permite să reglați temperatura în intervalul -55°C ~ 120°C cu o rezoluție de 0,1°C. Fiecare unitate termostatică poate fi utilizată separat pentru răcire sau încălzire. Precizia este foarte bună pentru îmbunătățire cu calibrarea în trepte de 0,1 ° C. STC-3008 are funcție de alarmă adăugată și întârziere de releu în minute. Termostatul include senzori de temperatură cu rezistență într-o carcasă impermeabilă din oțel inoxidabil cu protecție IP68. Alimentat de o rețea de 230 V AC.

Este potrivit pentru incubatoare, terarii, lazi frigorifice, frigidere, compresoare, pentru control in 2 pasi.

## Parametri:

Consum de energie: 3W

Temperatura reglabila: -50°C ~ 99.9°C (rezolutie 0.1°C)

Precizia măsurării temperaturii: ±1%

Senzor de temperatură: rezistență NTC, 10kΩ, 0,5%

---

Contact de comutare: 250V AC 10A (cu sarcină rezistivă!)

Tip de contact releu: comutare

Temperatura de lucru: 0 ~ 60°C

Culoare afișaj: roșu

Dimensiuni: 75 x 34,5 x 85 mm

Dimensiuni pentru gaura din panou: 71 x 29mm

Greutate: 138 g

### **Instrucțiuni de folosire:**

Apăsați și mențineți apăsat butonul marcat cu o săgeată în sus, temperatura de pe afișaj va începe să clipească. Utilizați butoanele săgeți pentru a seta temperatura.

Dacă valoarea de pornire este mai mică decât temperatura dorită, dispozitivul pornește automat încălzirea. Dacă valoarea de pornire este mai mare decât temperatura dorită, dispozitivul va începe automat răcirea.

Setările de temperatură de pornire:

Apăsați o dată butonul săgeată sus pentru a afișa temperatura de pornire. Apăsați butonul timp de 3 secunde pentru a seta o altă temperatură dorită. Salvați temperatura apăsând lung butonul săgeată în sus.

Setarea temperaturii dorite:

Apăsați butonul săgeată în jos pentru a afișa temperatura setată. Apăsați acest buton timp de 3 secunde pentru a seta temperatura dorită. Salvați temperatura apăsând lung butonul săgeată în jos.

P0 - Întârziere compresor 1 - 0-60 min (setare din fabrică 0 min)

P1 - Întârziere compresor 2 - 0-60 min (prestabilit din fabrică 0 min)

P2 - Alarmă de temperatură ridicată - -55-120°C (setare din fabrică 120°C)

P3 - Alarmă de temperatură scăzută - -55-120°C (setare din fabrică -55°C)

**Accesorii din pachet:** 2x senzor NTC impermeabil, 1m

**Galerie de produse:**

---

