

Indicator LED cu buzzer AD16-22SM, pentru diametrul găurii de 22 mm

coduri de produs:

Referință: AM9857

EAN13: -

UPC: 85414100



Caracteristicile produsului:

Luminozitate: 500 mcd

Frecvență: 2500 Hz

Acoperi: IP40

Durata de viața: 30.000 de ore

Orificiu de montare: 22 mm

Temperatura de Operare: -25°C - +55°C

Volum: 85 dB

Atributele produsului:

Tensiune: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 36 V

AC/DC, 220-250 V AC, 380-400 V AC,

110-130 V AC/DC

Culoare iluminare de fundal: Roșu,

Verde, Galben

Descriere produs:

Indicatorul LED cu buzzer integrat este conceput pentru semnalizarea optică și acustică a stărilor în tablouri de distribuție, panouri de control și echipamente industriale. Acesta combină o lumină LED puternică cu un ton audio intermitent, făcând starea dispozitivului ușor de recunoscut chiar și în medii mai zgomotoase.

Specificații tehnice

- Tensiune de funcționare: 12 V CC, 24 V CC, 110 V CA, 120 V CA, 220 V CA, 230 V CA (în funcție de varianta selectată)
 - Consum: 1 W
 - Luminozitate: 500 cd
-

- Durata de viață a LED-ului: 30.000 de ore
- Volumul buzzerului (la o distanță de 10 cm): 85 dB
- Frecvența tonului: 2500 Hz
- Semnal sonor: ton intermitent
- Diametru frontal: 29 mm
- Lungimea corpului: 63 mm
- Diametrul orificiului de montare: 22 mm
- Greutate: 45g
- Protecție: IP40
- Terminale: bloc terminal cu șurub

Funcții și caracteristici

- Combinarea semnalizării optice și acustice într-un singur element
- Buzzer integrat cu ton intermitent clar audibil
- Tehnologie LED cu durată lungă de viață și consum redus
- Montare ușoară pe panou folosind o gaură de Ø 22 mm
- Conectare clară și sigură a firelor folosind un bloc terminal
- Potrivit atât pentru alimentare cu curent continuu, cât și cu curent alternativ, în funcție de variantă

Ideal pentru

- Tablouri de distribuție și panouri de control industriale
- Semnalizarea condițiilor de defecțiune și avertizare
- Tehnologia de automatizare și liniile de producție
- Mașini și unități tehnologice
- Sisteme de control și monitorizare

Conținutul pachetului

- Indicator LED cu buzzer AD16-22SM

De ce să alegeți acest produs?

- Semnalizare fiabilă care combină lumina și sunetul
- Audibilitate bună datorită tonului intermitent
- Utilizare universală datorită gamei largi de opțiuni de tensiune
- Instalare rapidă și conectare electrică ușoară
- Dimensiuni compacte potrivite pentru panouri standard cu diametrul de 22 mm

Galerie de produse:

