

Presă metalică pentru cabluri IP68, M

coduri de produs:

Referință: AM7953

EAN13: -

UPC: 85444290

Caracteristicile produsului:

Acoperi: IP68

Temperatura de Operare: -40°C - +100°C



Atributele produsului:

Fir: M8x1,0, M8x1,25, M10x1, M10x1.5, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M25 S, M25 B, M27, M30, M32, M33, M36, M40 S, M40 B, M42, M48, M50, M60, M80

Descriere produs:

Garniturile de cabluri sunt complet etanșate și au un grad de protecție IP68. Acest lucru înseamnă că preșetele metalice sunt etanșe la praf și sunt protejate împotriva efectelor continue ale scufundării în apă. Garniturile de cabluri CGM-M sunt ideale pentru medii mai dure și aplicații în aer liber.

Rezistență excelentă la apă
Complet etanșat împotriva prafului
Alamă de înaltă calitate cu placare cu nichel
Inel de reținere din NBR și poliamidă
Pentru utilizare cu cablu neblindat

Material: alamă
Finisaj de suprafață: crom nichel

Firul	Diametru I cablului (mm)	Diametru I filetului	Gaura de montare	Lungime a firului	Dimensiu ne hexag onală (cheie)
M8*1.0	3-3.8	7.7	8	5.5	14
M8*1.25	3-3.8	7.7	8	5.5	14
M10*1.5	3-6.5	9.7	10	6.5	14
M12*1.5	3-6.5	11.7	12	6	14
M14*1.5	4-8	13 .7	14	6	16
M16*1.5	4-8	15.7	16	7	18
M18*1.5	6-10	17.7	18	7	20
M20*1.5	6-12	19.7	20	8	22
M22*1.5	10-14	21.7	22	8	24
M24*1.5	10-14	23.7	24	8	27
M25*1.5-S	10-14	24.7	25	9	27
M25*1.5-B	8-16	24.7	25	9	27
M27*1.5	13-18	26.7	27	9	30
M28*1.5	13-18	27.7	28	9	30
M30*1.5	13-18	29.7	30	9	32
M32*1.5	15-22	31.7	32	9	34
M33*1.5	15-22	32.7	33	10	36
M36*1.5	18-25	35.7	36	10	40
M37*1.5	18-25	36.7	37	10	40
M40*1.5	18-25	39.7	40	11	40/45
M40*1.5	22-28	39.7	40	11	45
M42*1.5	22-28	41.7	42	11	45
M47*1.5	25-32	46.7	47	11	50
M48*1.5	25-32	47.7	48	11	52
M50*1.5	32-38	49.7	50	11	55
M54*1.5	32-38	53.7	54	12	58
M60*1.5	37-44	59.7	60	12	64
M63*1.5	37-44	62.7	63	12	68
M64*1.5	37-44	63.7	64	12	68
M72*1.5	42-52	71.7	72	15	78
M75*1.5	42-52	74.7	75	15	78
M80*1.5	55-60	79.7	80	17	88
M88*1.5	65-70	87.7	88	18	98
M100*1.5	75-84	99.7	100	22	110

Galerie de produse:

