

# Cablu prelungitor priză auto, 3.5 metri

## coduri de produs:

Referință: AM5284

EAN13: -

UPC: 85444991



## Caracteristicile produsului:

Lungime: 350 cm

Secțiunea conductorului: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Conector: Priză de țigară

Max. Tensiune: 24 V DC

Max. actual: 10 A

## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Cablul prelungitor pentru priza auto este conceput pentru a extinde raza de acțiune a prizei de alimentare din vehicul pentru dispozitivele alimentate de la priza auto de 12-24 V DC. La un capăt se află o fișă pentru bricheta auto, iar la celălalt capăt o priză pentru conectarea accesoriilor auto compatibile.

## Specificații tehnice

- Tip produs: cablu prelungitor priză auto
- Tensiune de intrare: 12-24 V DC
- Lungime cablu: 350 cm
- Curent max.: 10 A
- Conductor: fir de cupru
- Înveliș cablu: PVC
- Culoare cablu: roșu
- Conectori: fișă pentru priză auto și priză auto

## Funcții și caracteristici

- Extinde raza de acțiune a prizei de alimentare din vehicul.
-

- Permite conectarea dispozitivelor cu fișă auto în afara locației originale a prizei.
- Cablul este prevăzut la capete cu o fișă și o priză auto.
- Învelișul roșu al cablului facilitează identificarea vizuală a acestuia în interiorul vehiculului.
- Fișa include o siguranță fuzibilă de 15 A.

#### **Ideal pentru**

- Autoturisme cu priză de bord de 12 V.
- Vehicule cu priză de bord de 24 V.
- Prelungirea alimentării pentru accesoriile auto cu fișă pentru priza auto.
- Utilizare în interiorul vehiculului, unde este necesară mutarea punctului de alimentare într-un loc mai accesibil.

#### **Conținutul pachetului**

- 1x cablu prelungitor priză auto cu fișă și priză

#### **De ce să alegeți acest produs**

- Tensiunea de alimentare indicată de 12-24 V DC corespunde utilizării în sistemele electrice standard ale vehiculelor.
- Lungimea de 3,6 m oferă o extensie adecvată între priza de alimentare și dispozitivul conectat.
- Designul cu fișă și priză menține conexiunea prin formatul standard al prizei auto.
- Siguranța de 15 A marcată vizibil ajută la protejarea cablului și a dispozitivului conectat în caz de defecțiune sau supracurent.

#### **Instrucțiuni de instalare și utilizare**

- Introduceți fișa cablului într-o priză auto funcțională a vehiculului.
- La priza de la celălalt capăt, conectați doar dispozitive destinate alimentării de la o priză auto de 12-24 V DC.
- Poziționați cablul astfel încât să nu împiedice conducerea, pedalele, schimbătorul de viteze sau centurile de siguranță.
- Înainte de a conduce, asigurați-vă că nici cablul, nici dispozitivul conectat nu sunt lăsate libere în zona șoferului.

#### **Avertismente de siguranță**

- Nu utilizați cablul dacă are izolația deteriorată, conectori deformați sau contacte slăbite.
  - Nu conectați dispozitive cu un consum mai mare decât cel permis de siguranță și de priza vehiculului.
  - Protejați cablul de supraîncălzire, scurtcircuitarea contactelor și
-

solicitări mecanice.

- Nu îl utilizați în medii umede sau în locuri unde poate intra în contact cu lichide.
- Deconectați imediat cablul la primele semne de supraîncălzire, miros de ars sau contact instabil.
- Instalarea și traseul cablului nu trebuie să interfereze cu comenzile vehiculului sau cu zona airbagurilor.

### Galerie de produse:

