

Indicator LED cu buzzer AD16-16SM, pentru diametrul găurii de 16 mm

coduri de produs:

Referință: AM5979

EAN13: -

UPC: 85414100

Caracteristicile produsului:

Acoperi: IP40

Orificiu de montare: 16 mm



Atributele produsului:

Tensiune: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Culoare iluminare de fundal: Roșu,
Verde, Galben

Descriere produs:

Indicatorul LED cu buzzer integrat AD16-16SM este conceput pentru semnalizarea optică și acustică a stărilor în panouri de control, tablouri de distribuție și dispozitive electronice cu spațiu de montare limitat. Datorită orificiului de montare mai mic de 16 mm, este potrivit în special pentru aplicații compacte unde este necesară o indicație vizuală clară, completată de un semnal audio intermitent.

Specificații tehnice

- Tensiune de funcționare: 12 V CC, 24 V CC, 220 V CA, 230 V CA (în funcție de varianta selectată)
 - Consum: 1 W
 - Luminozitate: 500 cd
 - Durata de viață a LED-ului: 30.000 de ore
 - Volumul buzzerului (la o distanță de 10 cm): 85 dB
 - Frecvența tonului: 2500 Hz
 - Semnal sonor: ton intermitent
 - Diametru frontal: 19 mm
-

- Lungimea corpului: 55 mm
- Diametrul orificiului de montare: 16 mm
- Greutate: 32g
- Protecție: IP40
- Terminale: bloc terminal cu șurub

Funcții și caracteristici

- Combinație de indicare LED și semnalizare acustică într-un singur element
- Buzzer integrat cu ton intermitent pentru o mai bună recunoaștere a stării
- Dimensiuni compacte potrivite pentru panouri de control mai mici
- Tehnologie LED cu durată lungă de viață și flux luminos stabil
- Montare ușoară pe panou folosind o gaură de Ø 16 mm
- Conectarea clară a firelor folosind un bloc terminal

Ideal pentru

- Panouri de control și tablouri de bord compacte
- Echipamente electronice și de laborator
- Semnalizarea condițiilor de funcționare și a defectărilor
- Sisteme de automatizare și control
- Aplicații cu spațiu de montare limitat

Conținutul pachetului

- Indicator LED cu buzzer AD16-16SM

De ce să alegeți acest produs?

- Orificiul mic de montare Ø 16 mm economisește spațiu în panou
- Combinație fiabilă de semnalizare luminoasă și sonoră
- Gamă largă de opțiuni de tensiune
- Instalare ușoară și conectare rapidă
- Soluție potrivită pentru aplicații standard în interior cu protecție IP40

Galerie de produse:

