

# Conector de conectare la panou metalic XS6 mini, drept

## coduri de produs:

Referință: AM2078

EAN13: -

UPC: 85369010



## Caracteristicile produsului:

Culoare: Argint

Acoperi: IP65

Orificiu de montare: 6 mm

## Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

## Descriere produs:

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 4 mm. Design baionetă. Contacte placate cu aur. Potrivit pentru senzori cu tensiune DC.

Diametru găuri de montare: 6 mm

Protectie: IP65

Rezistența de izolație: 100 mΩ

Tensiune nominală: 30V DC, 0.2A

Temperatura de lucru: -25 - 85°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: metal (alama cu placare cu nichel)

Pachetul conține atât un bărbat, cât și o femeie

---

Greutate: 10g

Tip: XS6	2-pini	3-pini	4-pini	5-pini
Contacte medii	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm
Max. actual	3,5A	3,5A	3,5A	3,5A
Max. Tensiune	30V	30V	30V	30V
Max. secțiunea transversală a cablului	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>

### Galerie de produse:

