

Alimentare 24V, 83.3A - 2000W, 1 canal

Referință: AM9958

EAN13: -

UPC: 85044090

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 85-277V AC, 50/60 Hz

Tensiune de ieșire: 24V DC

Curent de ieșire: 83.3A

Putere de ieșire: 1200W

Acoperi: IP20



Descriere produs:

Această sursă de alimentare de 2000 de wați este o sursă de alimentare industrială de înaltă performanță și fiabilă, cu capacitatea de a regla tensiunea și curentul. Este o sursă de alimentare în comutație care utilizează tehnologia modernă pentru a obține eficiență și fiabilitate ridicate în furnizarea de energie pentru aplicațiile dvs. industriale. Sursa de alimentare oferă o tensiune de ieșire reglabilă de 0-24 V și un curent de până la 83,3 A, ceea ce o face o alegere ideală pentru aplicații cu cerințe mari de putere.

Datorita posibilitatii de reglare a tensiunii si curentului, puteti adapta sursa de alimentare exact la nevoile dumneavoastra si asigura astfel o alimentare sigura si fiabila pentru dispozitivele dumneavoastra. Sursa este echipată cu un singur canal și este ideală pentru aplicații industriale, cum ar fi automatizări industriale, producție, telecomunicații, asistență medicală și multe altele.

Proiectata pentru a fi fiabila si rezistenta la temperaturi ridicate si socuri, aceasta sursa de alimentare este echipata cu functii de protectie impotriva supratensiunii, supraincalzirii si scurtcircuitului. Prin urmare, este o alegere sigură și de încredere pentru alimentarea aplicațiilor dumneavoastră industriale.

Control și reglare PWM pentru a asigura o tensiune de ieșire stabilă și precisă. Răcire forțată încorporată cu două ventilatoare. Filtru EMI încorporat. Supracurent, supratensiune, scurtcircuit și protecție termică.

- Suportă tensiunea de ieșire a semnalului analogic 0-5V (0-10V) (creștere liniară)
- Suportă controlul curentului de ieșire a semnalului analogic 0-5V (0-10V) (5% ~ 100%)
- Suport de rezistență reglabil pentru a controla tensiunea și tensiunea de ieșire
- Suport pentru dispozitivul de comutare ON/OFF de la distanță
- Suport pentru caracteristici N+1

Tensiune de intrare: 85-277 V AC, 50/60 Hz.

Tensiune de ieșire: 0-24 V DC, max 83,3 A

Protecție la suprasarcină

Protecție de supravoltaj

Protecție la scurtcircuit

Construcție de oțel

Certificate: CCC / FCC / CE, ROHS

Temperatura de lucru: -30~50°C

Umiditate ambientală: 0~95%

Numai pentru uz intern

Dimensiune: 280x180x65mm

