

Releu fără contact SSR DA, DC-AC

Referință: AM5579

EAN13: -

UPC: 85364190

Atributele produsului:

Max. curent comutat: 10 A, 60 A

Caracteristicile produsului:

Tensiune: 3-32 V DC

Acoperi: IP22

Max. tensiune comutată: 24-480 V AC

Descriere produs:

SSR (Solid State Relay), este un releu electronic fără piese mobile care este utilizat pentru a controla circuitele electrice. Spre deosebire de releele electromecanice tradiționale, care utilizează un câmp electromagnetic pentru a controla contactele, SSR-urile folosesc elemente semiconductoare precum tranzistoarele, tiristoarele sau triacurile pentru a controla circuitele electrice. SSR-urile pot fi utilizate pentru a controla dispozitive de alimentare, cum ar fi lumini, sisteme de încălzire, controlere de motoare, pompe electrice și alte dispozitive electronice care necesită comutare sau reglare de mare putere. SSR-urile sunt populare pentru fiabilitatea lor, viteza mare de comutare, funcționarea silențioasă și integrarea ușoară cu alte componente electronice.

Indicarea activării releului prin LED

Capac de contact

Recomandăm relee de răcire cu curenți de comutare peste 10A

Timp de oprire: $\leq 10\text{ms}$

Căderea de tensiune: $\leq 1.6\text{V}$

Dimensiuni: 58,4x45x22mm

Greutate: 98 g

