

# Conector de conectare cablu șurub TY16, IP68

## coduri de produs:

Referință: AM7748

EAN13: -

UPC: 85369010

## Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic

Acoperi: IP68

Construcție: Prin înșurubare



## Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin

## Descriere produs:

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 4,5 - 7,5 mm. Design șurub. Contacte placate cu aur.

Protectie: IP68

Temperatura de lucru: -20 - 110°C

Umiditate relativa: 90% - 95%

Material: poliamida

Pachetul conține atât un bărbat, cât și o femeie

Tip: TY16	2-pini	3-pini	4-pini
Contacte medii	2,8 mm	1,8 mm	1 mm
Max. actual	16A	10A	5A
Max. Tensiune	380V	380V	250V
Rezistența la		2mΩ	5mΩ

1mΩ

contact			
Max. secțiunea transversală a cablului	4 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>

## Galerie de produse:



TY16	02	03	04
Pin plug insulator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (ACV)	380V	380V	250V
Pressure resistance (ACA)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	4/12	<1.5/14	<0.75/18