

# Presetupă cablu din plastic, neagră, filet M

## coduri de produs:

Referință: AM2330

EAN13: -

UPC: 85444290

## Caracteristicile produsului:

Culoare: Negru

Acoperi: IP68



## Atributele produsului:

Fir: M12, M16, M18, M20, M22, M24,  
M25, M30, M32, M40

## Descriere produs:

Presetupa de cablu din plastic cu filet metric este destinată trecerii cablului prin peretele tabloului de distribuție, al carcasei sau al echipamentului și etanșării intrării cablului împotriva prafului și apei. Versiunea neagră din poliamidă PA66 este potrivită pentru instalații tehnice în medii unde sunt necesare protecția mecanică a trecerii cablului și etanșarea cu grad de protecție IP68.

## Specificații tehnice

- Tip produs: presetupă cablu
- Execuție: din plastic
- Culoare: neagră
- Tip filet: filet metric M
- Material: PA66, poliamidă
- Grad de protecție: IP68
- Clasa de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2

## Funcții și caracteristici

- Servește la fixarea mecanică și etanșarea cablului în punctul de trecere prin peretele echipamentului sau al carcasei.
-

- Construcția presetupeii limitează pătrunderea prafului și a apei în zona intrării cablului.
- Filetul metric permite montarea într-un orificiu filetat corespunzător sau fixarea cu ajutorul unei piulițe.
- Poliamida PA66 oferă o execuție robustă din plastic, potrivită pentru aplicații de instalare și carcasare.
- Culoarea neagră este potrivită pentru integrarea discretă în echipamente tehnice și carcase.
- Produsul este livrat ca variantă în funcție de dimensiunea filetului aleasă.

#### **Ideal pentru**

- Intrări de cabluri în tablouri de distribuție și doze de instalare.
- Treckeri de cabluri în carcase din plastic sau metal.
- Aplicații de exterior cu cerințe de etanșare a trecerii cablului.
- Echipamente tehnice la care este necesară protejarea intrării cablului împotriva prafului și a apei.
- Instalații în medii cu cerințe ridicate privind etanșeitarea intrării cablului.

#### **Conținutul pachetului**

- 1 buc. presetupă cablu din plastic în varianta de filet aleasă

#### **De ce să alegeți acest produs**

- Gradul de protecție IP68 este potrivit pentru etanșarea rezistentă la praf și apă a trecerii cablului.
- Materialul PA66 corespunde utilizării în elementele tehnice de instalare din plastic.
- Clasa de inflamabilitate UL94 V-2 oferă o clasificare a comportamentului materialului la foc.
- Mai multe variante de filet metric permit alegerea în funcție de orificiul de montaj pregătit.
- Construcția simplă facilitează montarea cablului în carcasă sau tabloul de distribuție.

#### **Instrucțiuni de instalare și utilizare**

- Înainte de montaj, alegeți varianta de filet corespunzătoare orificiului din carcasă sau echipament.
  - Treceți cablul prin presetupă și strângeți partea de prindere, astfel încât cablul să fie asigurat mecanic și trecerea etanșată.
  - Pentru a menține gradul de protecție IP68, presetupa trebuie să fie așezată corect, strânsă și utilizată cu un cablu potrivit.
  - Montarea în echipamentul electric trebuie efectuată numai cu alimentarea deconectată.
-

## Avertismente de siguranță

- La utilizarea în echipamente electrice, montajul trebuie efectuat de o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Montarea incorectă a presetupei de cablu reduce etanșeitatea și protecția mecanică a intrării cablului.
- Presetupa nu servește ca izolație electrică pentru conductori și nici ca înlocuitor pentru elementele de protecție ale instalației electrice.
- Înainte de punerea în funcțiune a echipamentului, verificați strângerea presetupei și starea cablului în punctul de trecere.

## Galerie de produse:

