

Termostat digital DTC1110 cu senzor extern

-40°C - +99°C, 230V

Referință: AM7416

EAN13: -

UPC: 90321020



Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Tensiune: 220-240 V AC

Temperatura de pornire: -50°C - 99 °C

Acoperi: IP22

Tipul sondei: NTC 3950 10K, 1%

Descriere produs:

DTC1110 este un termostat digital avansat care oferă o soluție fiabilă pentru controlul temperaturii într-o gamă largă de aplicații. Datorită designului său modern, preciziei ridicate și exploatarei ușoare, este o alegere ideală pentru case, ateliere, operațiuni industriale și alte medii.

Caracteristici cheie:

- **Aplicație largă:** Poate fi utilizat în diverse domenii, de la automatizare la domiciliu până la aplicații industriale.
- **Design sigur:** carcasa din material ABS neinflamabil asigură o funcționare sigură și fiabilă.
- **Precizie ridicată:** Măsurarea temperaturii cu o abatere de numai ± 1 °C.
- **Control inteligent:** folosește feedbackul de temperatură pentru un control mai precis.

Specificatii:

- **Model:** DTC1110
- **Putere:** AC 110-220V
- **Interval de temperatură:** de la -40 °C la +99 °C
- **Precizia măsurării:** ± 1 °C (-40 °C până la +70 °C)
- **Lungime senzor:** 100 cm
- **Dimensiuni:** 93 x 56 x 34 mm
- **Capacitate de ieșire:**
 - Răcire: 10 A/250 VAC
 - Încălzire: 10 A/250 VAC

Configurare și operare simplă:

- **Reglarea parametrilor:** Setati temperatura dorită sau reglați parametrii apăsând butonul.
- **Moduri de încălzire și răcire:** Comutare automată între moduri în funcție de limitele de temperatură setate.
- **Indicatori:** Afișajul digital arată temperatura curentă și starea dispozitivului.

Caracteristici avansate:

- **Memorie setări:** Restabiliți setările implicite atunci când sunt detectate erori sau pană de curent.
- **Alarme:** Semnalizare automată în caz de supraîncălzire sau defecțiune a senzorului (afișare „HHH” sau „LLL”).
- **Calibrarea temperaturii:** Posibilitatea de reglare fină a măsurătorii în intervalul de la -10 °C la +10 °C.

Instrucțiuni de siguranță:

1. Efectuați toate modificările de cablare numai când sursa de alimentare este deconectată.
2. Țineți senzorul departe de cablurile de alimentare pentru a evita interferențele.
3. Nu utilizați termostatul într-un mediu umed sau în apropierea surselor de interferențe electromagnetice puternice.

Conținutul pachetului:

- 1x termostat digital DTC1110
- 1x sonda de temperatura

