

Presepe metalic IP68, 180°C, filet M

coduri de produs:

Referință: AM9262

EAN13: -

UPC: 85444290



Caracteristicile produsului:

Acoperi: IP68

Temperatura de Operare: -40°C -
+180°C

Clasa de inflamabilitate: UL94V -2

Atributele produsului:

Fir: M10-06, M12x1,5-06, M12x1,5-065,
M12x1,5-08, M16-08, M16-10, M18-10,
M20-10, M20-12

Descriere produs:

Presetupele sunt complet etanșate și au un grad de protecție IP68. Aceasta înseamnă că garniturile metalice sunt etanșe la praf și protejate împotriva efectelor continue ale scufundării în apă. Presetupele CSS-M sunt ideale pentru medii mai dure și aplicații în aer liber. Rezistent la sare, alcool, ulei, grăsimi și solvenți obișnuiți. Ideal pentru medii industriale solicitante. Pentru utilizare cu cablu neblimat.

Material:

- **Piese A, C, F** sunt realizate din alamă de înaltă calitate, cu suprafață nichelată
- **Piese B, D** din cauciuc siliconic rezistent la temperatură

Nivel de protecție: IP68 - rezistent la apă până la 5 bar presiune

Temperatura de lucru: de la -40 °C la +180 °C (pe termen scurt până la +200 °C)

Clasa de inflamabilitate: UL94V-2 - fum redus, design fără halogeni

Pret pentru 1 bucata

Num?rul articolului	Dimensiunea firului	Diametrul cablului (? mm)	Diametru filet C1 (mm)	Lungimea filetului C2 (mm)	Dimensiunea cheii A ?i F (mm)
CSS M10 – 06	M10x1	2,5 ~ 6	10	6	12 / 16
CSS M12 – 06	M12 x 1,5	2,5 ~ 6	12	6	14 / 15
CSS M12 – 065	M12 x 1,5	3 ~ 6,5	12	6	14 / 15
CSS M12 – 08	M12 x 1,5	4 ~ 8	12	7	14 / 16
CSS M16 – 08	M16 x 1,5	4 ~ 8	16	6.5	18 / 18
CSS M16 – 10	M16 x 1,5	6 ~ 10	16	8	18 / 20
CSS M18 – 10	M18 x 1,5	6 ~ 10	18	8	20 / 20
CSS M20 – 10	M20 x 1,5	6 ~ 10	20	8	22 / 20
CSS M20 – 12	M20 x 1,5	7 ~ 12	20	9	22 / 22

Galerie de produse:

