

# Garnitură metalică de cablu IP68, 180°C, filet PG

## coduri de produs:

Referință: AM6583

EAN13: -

UPC: 85444290



## Caracteristicile produsului:

Acoperi: IP68

Temperatura de Operare: -40°C -  
+180°C

Clasa de inflamabilitate: UL94V -2

## Atributele produsului:

Fir: PG7-06, PG9-08, PG11-10,  
PG13.5-12

## Descriere produs:

Garniturile de cablu sunt complet etanșate și au un grad de protecție IP68. Aceasta înseamnă că garniturile metalice sunt etanșe la praf și protejate împotriva efectelor continue ale imersiunii în apă. Garniturile de cablu CSS-PG sunt ideale pentru medii dure și aplicații în aer liber. Rezistente la sare, alcool, ulei, grăsimi și solvenți comuni. Ideale pentru medii industriale dure. Pentru utilizare cu cablu nearmat.

## Material:

- **Părțile A, C, F** sunt fabricate din alamă de înaltă calitate cu suprafață nichelată
- **Piesele B, D** fabricate din cauciuc siliconic rezistent la temperatură

**Nivel de protecție:** IP68 - rezistent la apă până la o presiune de 5 bar

**Temperatura de funcționare:** de la -40 °C la +180 °C (pe termen scurt până la +200 °C)

---

**Clasa de inflamabilitate:** UL94V-2 - design fără halogeni, cu emisii reduse de fum

Preț pentru 1 bucată

Dimensiune a PG	Număr articol	Diametrul cablului (? mm)	Diametrul filetului C1 (mm)	Lungimea filetului C2 (mm)	Dimensiune a cheii A și F (mm)
PG 7	PG7 – 06	2,5 ~ 6	12,5	6	14 / 16
PG 9	PG9 – 08	4 ~ 8	15.2	8	18 / 18
PG 11	PG11 – 10	6 ~ 10	18,6	9	20 / 20
PG 13.5	PG13.5 – 12	7 ~ 12	20.4	9	23 / 22

### Galerie de produse:

