

Conector de cablu impermeabil SP16, IP68

Referință: AM3298

EAN13: -

UPC: 85369010

Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin



Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic

Acoperi: IP68

Construcție: Prin lipire

Descriere produs:

Conector de andocare impermeabil pentru fire cu diametrul de 5,5 - 8 mm. Contacte placate cu aur.

Tip: SP16	2 pini	3 pini	4 pini	5 pini	7 pini	9 pini
Diametrul de contact	de 1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Curent nominal	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Tensiune nominală	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rezistență de contact	de 2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Rezistența izolație	de 2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ

Curent maxim: 10A

Tensiune maximă: 250V AC

Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă



SP16	02	03	04	05	07	09
Contact diameter	Ø1.8x2	Ø1.8x3	Ø1x4	Ø1x5	Ø1x7	Ø1x9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000



