

# Conector de cablu impermeabil IP68, montare pe panou SP16

## coduri de produs:

Referință: AM7187

EAN13: -

UPC: 85369010



## Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic

Acoperi: IP68

Construcție: Prin lipire

## Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin,  
5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

## Descriere produs:

Conector de panou impermeabil pentru fire cu diametrul de 5,5 - 8 mm.  
Contacte placate cu aur.

Tip: SP16	2 pini	3 pini	4 pini	5 pini	7 pini	9 pini
Diametrul de contact	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Curent nominal	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Tensiune nominală	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Rezistență de contact	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Rezistența de izolație	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ	2000mΩ

Curent maxim: 10A

Tensiune maximă: 250V AC



Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă

## Galerie de produse:



SP16	02	03	04	05	07	08
Tip de contact						
Tip de sursă						
Contact diameter	Ø16.2	Ø16.2	Ø16.4	Ø16.2	Ø16.2	Ø16.2
Rated current (A)	16	16	16	16	16	16
Rated voltage (V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Temp. withstand (°C)	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100	100/100
Contact resistance (mΩ)	2	2	3	3	3	3
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000