

Conector de cablu impermeabil IP68, montare pe panou SP16

Referință: AM7187
EAN13: -
UPC: 85369010



Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic
Acoperi: IP68
Construcție: Prin lipire

Descriere produs:

Conector de panou impermeabil pentru fire cu diametrul de 5,5 - 8 mm. Contacte placate cu aur.

| Tip: SP16 | 2 pini | 3 pini | 4 pini | 5 pini | 7 pini | 9 pini |
|---------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diametrul contact | de 1,8 mm | 1,8 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| Curent nominal | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Tensiune nominală | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Rezistență contact | de 2mΩ | 2mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ | 5mΩ |
| Rezistența izolație | de 2000mΩ | 2000mΩ | 2000mΩ | 2000mΩ | 2000mΩ | 2000mΩ |

Curent maxim: 10A

Tensiune maximă: 250V AC

Protecție: IP68

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă



| SP16 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 09 |
|----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| View of contact face | | | | | | |
| Contact diameter | Ø1.8x2 | Ø1.8x3 | Ø1x4 | Ø1x5 | Ø1x7 | Ø1x9 |
| Rated current (A) | 10A | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| Rated voltage (AC, V) | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Test voltage (AC, V) | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
| Contact resistance (mΩ) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Insulation resistance (MΩ) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |

