

# Indicator LED metalic cu fire, pentru diametru orificiu 16 mm, argintiu

## coduri de produs:

Referință: AM7678

EAN13: -

UPC: 85414100



## Caracteristicile produsului:

Actual: 20 mA

Culoare: Argint

Materialul carcasei: Aluminiu

Acoperi: IP65

Durata de viata: 40.000 de ore

## Atributele produsului:

Tensiune: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Culoare iluminare de fundal: Roșu,  
Verde, Albastru, Galben, Alb

## Descriere produs:

Indicatorul LED universal din metal cu diametrul de 16 mm este ideal pentru semnalizarea alimentării, funcționării dispozitivului sau stării circuitului. Datorită gamei largi de tensiune și disponibilității în cinci culori (roșu, verde, galben, albastru, alb), acesta își găsește aplicații în panouri industriale, mașini, dulapuri electrice și proiecte DIY pentru acasă.

## Specificații tehnice

- **Model:** HYD-L-16
  - **Diametrul orificiului de montare:** 16 mm
  - **Tensiune de alimentare:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (în funcție de variantă)
  - **Tip sursă de lumină:** LED
  - **Materialul corpului:** metal (aliaj de aluminiu)
  - **Culori LED:** roșu, verde, galben, albastru, alb
-

- **Nivel de protecție:** IP65
- **Rezistență mecanică:** IK08
- **Durata de viață a LED-ului:** până la 40.000 de ore
- **Dimensiuni:** 21,4 × 23,6 mm
- **Conexiune:** fire de 150 mm
- **Temperatura de funcționare:** -25°C până la +80°C
- **Greutate:** 12 g

#### **Funcții și caracteristici**

- Luminozitate ridicată și consum redus de energie
- Corp metalic cu rezistență mecanică ridicată
- Bază ignifugă
- Potrivit pentru montarea într-un panou cu diametrul de 16 mm
- Conexiune ușoară - cu fire sau borne cu șurub
- Fiabilitate ridicată și durată lungă de viață
- Disponibil în cinci opțiuni de culoare pentru diferite scopuri de semnalizare

#### **Ideal pentru**

- Echipamente industriale și de laborator
- Panouri de control și tablouri de distribuție
- Mașini, scule, strunguri și CNC
- Proiecte DIY, construcții electronice
- Tehnologie de automatizare și măsurare

#### **Conținutul pachetului**

- 1x semnalizator metalic HYD-L-16 (culoare în funcție de varianta selectată)
- 1x piuliță de montare
- 1x inel de etanșare (inel O)

#### **De ce să alegeți acest produs?**

- Interval de alimentare universal 3-220 V AC/DC
- Protecție IP65 pentru utilizare chiar și în condiții dificile
- Construcție metalică durabilă cu durată lungă de viață
- Disponibilitatea mai multor opțiuni de culoare pentru o semnalizare clară
- Instalare ușoară, dimensiuni compacte și aspect elegant

#### **Galerie de produse:**

---

