

Indicator luminos LED metalic cu fire, pentru diametru orificiu 19 mm, argintiu

coduri de produs:

Referință: AM0337

EAN13: -

UPC: 85414100



Caracteristicile produsului:

Actual: 20 mA

Culoare: Argint

Acoperi: IP65

Durata de viata: 40.000 de ore

Orificiu de montare: 16 mm

Acoperire IC: IK08

Atributele produsului:

Tensiune: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Culoare iluminare de fundal: Roșu,
Verde, Albastru, Galben, Alb

Descriere produs:

Indicatorul LED profesional din metal cu diametrul de 19 mm este conceput pentru semnalizarea fiabilă a alimentării, funcționării sau defecțiunilor echipamentelor. Datorită gamei largi de tensiune și a celor cinci culori disponibile (galben, albastru, roșu, verde, alb), este o alegere ideală pentru panouri de control industriale, tablouri de distribuție, instrumente de măsurare și proiecte de hobby.

Specificații tehnice

- **Model:** HYD-L-19
- **Diametrul orificiului de montare:** 19 mm
- **Tensiune de alimentare:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (în funcție de

variantă)

- **Tip sursă de lumină:** LED
- **Material corp:** metal (aliaj de aluminiu cu finisaj cromat)
- **Culori LED:** galben, albastru, roșu, verde, alb
- **Luminozitate:**
 - Roșu: 900–1200 mcd
 - Verde: 1600–2200 mcd
 - Galben: 1300–1800 mcd
 - Albastru: 1000–1600 mcd
 - Alb: 2000–2500 mcd
- **Curent nominal LED:** 10–20 mA (în funcție de versiunea de tensiune)
- **Nivel de protecție:** IP65
- **Rezistență mecanică:** IK08
- **Durata de viață a LED-ului:** până la 40.000 de ore
- **Dimensiunile corpului:** 25 × 23 mm
- **Filet:** M19×1
- **Conexiune:** fire de 150 mm
- **Temperatura de funcționare:** -25°C până la +80°C
- **Greutate:** 21 g

Funcții și caracteristici

- Luminozitate ridicată și durată lungă de viață a diodelor LED
- Corp metalic cu bază neinflamabilă pentru funcționare în siguranță
- Etanșarea asigură rezistența la praf și umiditate (IP65)
- Instalare ușoară într-o gaură cu diametrul de 19 mm
- Potrivit pentru conectare directă la tensiune continuă și alternativă
- Diferite variante de culoare pentru o semnalizare clară și concisă
- Design industrial elegant și manoperă de calitate

Ideal pentru

- Control și tablouri de bord
- Tablouri electrice de distribuție
- Mașini industriale și echipamente CNC
- Dispozitive electronice și echipamente de laborator
- Proiecte și module DIY pentru electronică de hobby

Conținutul pachetului

- 1× semnalizator metalic HYD-L-19 (culoare în funcție de varianta selectată)
- 1× piuliță de montare
- 1× inel de etanșare (O-ring) pentru protecție împotriva umezelii

De ce să alegeți acest produs?

- Diametru de montare extins de 19 mm pentru o montare stabilă
- Interval de alimentare universal 3-220 V AC/DC
- Construcție metalică de înaltă calitate cu durată lungă de viață
- Luminozitate ridicată și vizibilitate excelentă chiar și în lumina zilei
- Instalare sigură și rapidă în panouri sau tablouri de distribuție
- Cinci culori disponibile pentru diferite scopuri de semnalizare

Galerie de produse:

