

Indicator luminos LED metalic cu filet, pentru diametrul găurii de 19 mm, argintiu

coduri de produs:

Referință: AM6127

EAN13: -

UPC: 85414100



Caracteristicile produsului:

Actual: 20 mA

Culoare: Argint

Acoperi: IP65

Durata de viata: 40.000 de ore

Orificiu de montare: 19 mm

Acoperire IC: IK08

Atributele produsului:

Tensiune: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Culoare iluminare de fundal: Roșu,
Verde, Albastru, Galben, Alb

Descriere produs:

Indicatorul LED metalic de înaltă calitate HYD-L-19, cu un diametru de montare de 19 mm, este conceput pentru semnalizarea vizuală fiabilă a alimentării, funcționării sau defecțiunilor echipamentului. Oferă o gamă largă de tensiune, cinci opțiuni de culoare (galben, albastru, roșu, verde, alb) și o carcasă metalică durabilă cu protecție IP67 - ideal pentru panouri industriale, tablouri de distribuție, instrumente de măsurare și proiecte electronice de uz casnic.

Specificații tehnice

- **Model:** HYD-L-19
 - **Diametrul orificiului de montare:** 19 mm
-

- **Filet carcasă:** M19×1
- **Tensiune de alimentare:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (în funcție de variantă)
- **Tip sursă de lumină:** LED
- **Culori LED:** galben, albastru, roșu, verde, alb
- **Luminozitate:**
 - Roșu: 900-1200 mcd
 - Verde: 1600-2200 mcd
 - Galben: 1300-1800 mcd
 - Albastru: 1000-1600 mcd
 - Alb: 2000-2500 mcd
- **Curent nominal LED:** 10-20 mA (în funcție de versiunea de tensiune)
- **Materialul corpului:** aliaj metalic cu finisaj cromat
- **Tip de conexiune:** fire sau borne cu șurub
- **Nivel de protecție:** IP65
- **Rezistență mecanică:** IK08 - rezistență sporită la impact
- **Durata de viață a LED-ului:** până la 40.000 de ore
- **Dimensiunile corpului:** 25 × 24 mm
- **Lungimea cablului:** aprox. 150 mm
- **Temperatura de funcționare:** -20°C până la +55°C
- **Greutate:** 19g

Funcții și caracteristici

- Montare într-o gaură cu diametrul de 19 mm folosind o piuliță filetată
- Luminozitate ridicată și durată lungă de viață a diodelor LED
- Baza ignifugă și garnitura durabilă garantează protecția IP65
- Corp metalic elegant cu rezistență mecanică ridicată
- Disponibilitate în cinci variante de culoare pentru diverse scopuri de semnalizare
- Instalare ușoară și utilizare universală atât în circuite de curent alternativ, cât și de curent continuu

Ideal pentru

- Panouri de control și tablouri de distribuție industriale
- Automatizare și sisteme CNC
- Echipamente de laborator și testare
- Proiecte electronice DIY și modelism
- Putere de semnalizare sau stare de funcționare a dispozitivului

Conținutul pachetului

- 1× indicator luminos LED metalic HYD-L-19 (culoare în funcție de varianta selectată)
 - 1× piuliță de montare
-

- 1x inel O de etanșare pentru montare impermeabilă

De ce să alegeți acest produs?

- Gaură de montare de 19 mm - instalare ușoară în majoritatea panourilor
- Protecție IP65 și rezistență IK08 pentru funcționare fiabilă în medii dure
- Gamă de alimentare universală (3-220 V AC/DC)
- Construcție metalică durabilă cu durată lungă de viață
- Disponibilitatea a cinci opțiuni de culoare
- Aspect estetic, dimensiuni compacte și manoperă profesională

Galerie de produse:

