

# Indicator luminos LED, metalic, cu înșurubare, pentru diametrul găurii de 16 mm, argintiu

## **coduri de produs:**

Referință: AM3123

EAN13: -

UPC: 85414100



## **Caracteristicile produsului:**

Actual: 20 mA

Culoare: Argint

Acoperi: IP65

Durata de viata: 40.000 de ore

Orificiu de montare: 16 mm

Acoperire IC: IK08

## **Atributele produsului:**

Tensiune: 3-6 V DC, 12-24 V DC,  
110-220 V AC

Culoare iluminare de fundal: Roșu,  
Verde, Albastru, Galben, Alb

## **Descriere produs:**

Indicatorul LED compact din metal HYD-L-16, cu un diametru de montare de 16 mm, este ideal pentru semnalizarea vizuală a stării de alimentare, funcționare sau eroare a dispozitivelor. Este disponibil în cinci variante de culoare (galben, albastru, roșu, verde, alb) și, datorită construcției sale metalice durabile cu protecție IP67, este potrivit și pentru aplicații industriale solicitante. Oferă funcționare fiabilă, durată lungă de viață și design elegant pentru panouri de control, tablouri de distribuție și proiecte DIY.

## **Specificații tehnice**

- **Model:** HYD-L-16
-

- **Diametrul orificiului de montare:** 16 mm
- **Filet carcasă:** M16×1
- **Tensiune de alimentare:** 3-6V / 12-24V / 110-220V (în funcție de variantă)
- **Tip sursă de lumină:** LED
- **Culori LED:** galben, albastru, roșu, verde, alb
- **Luminozitate:**
  - Roșu: 800-1000 mcd
  - Verde: 1500-2000 mcd
  - Galben: 1200-1600 mcd
  - Albastru: 900-1500 mcd
  - Alb: 1800-2200 mcd
- **Curent nominal LED:** max. 20 mA
- **Materialul corpului:** aliaj de aluminiu cu finisaj cromat
- **Tip de conexiune:** fire sau borne cu șurub
- **Nivel de protecție:** IP65
- **Rezistență mecanică:** IK08 - rezistență la impact
- **Durata de viață a LED-ului:** până la 40.000 de ore
- **Dimensiuni corp:** 21,2 × 23,6 mm
- **Temperatura de funcționare:** -20°C până la +55°C
- **Greutate:** 18 g

#### Funcții și caracteristici

- Montare într-o gaură cu diametrul de 16 mm folosind piulița inclusă
- Luminozitate ridicată cu consum redus de energie
- Corpul metalic cu bază neinflamabilă asigură siguranță și stabilitate
- Garnitura inelară durabilă asigură rezistența la apă IP65
- Cinci culori disponibile pentru diferite scopuri de semnalizare
- Potrivit atât pentru tensiuni continue, cât și alternative
- Durată lungă de viață și funcționare fără întreținere

#### Ideal pentru

- Panouri de control și tablouri de distribuție industriale
- Echipamente de laborator și instrumente de măsurare
- Tehnologia automatizării și mașinile CNC
- Proiecte electronice DIY
- Indicarea stării alimentării sau a dispozitivului

#### Conținutul pachetului

- 1x indicator LED metalic HYD-L-16
- 1x piuliță de montare
- 1x inel O de etanșare

#### De ce să alegeți acest produs?

---

- Dimensiuni compacte și diametru de montare de 16 mm
- Grad de protecție IP65 și rezistență mecanică IK08
- Gamă de alimentare universală 3-220 V AC/DC (în funcție de varianta selectată)
- Construcție metalică durabilă cu durată lungă de viață
- Design elegant și instalare ușoară
- Disponibil în cinci opțiuni de culoare pentru o semnalizare clară

### Galerie de produse:

