

# Sursă de alimentare pentru 1-2 LED-uri de 3W, 2-7V, 600mA, IP67

## coduri de produs:

Referință: AM4809

EAN13: -

UPC: 85044090



## Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 85-277 V AC, 50/60 Hz

Tensiune de ieșire: 2-7 V DC

Curent de ieșire: 600 mA

Putere de ieșire: 3 W

Acoperi: IP67

## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Sursă de alimentare compactă (driver LED) concepută pentru a alimenta 1 până la 2 LED-uri puternice de 3W. Oferă un curent constant stabil de 600 mA și, datorită unei game largi de tensiune de intrare, este potrivită pentru utilizare universală în proiecte de iluminat. Carcasa metalică asigură o mai bună disipare a căldurii și o durată de viață mai lungă a dispozitivului.

## Specificații tehnice

- Tensiune de intrare: CA 85-277V / 50-60Hz
- Tensiune de ieșire: CC 2-7V
- Curent de ieșire: 600 mA ( $\pm 5\%$ )
- Putere: 3-6 W (1-2 LED-uri de 3 W)
- Material carcasă: carcasă din aluminiu
- Dimensiuni: 60 x 25 x 20 mm
- Eficiență: >85%
- Protecție: IP67 - rezistent la apă și praf
- Tip de conexiune:
  - Intrare CA - maro (L), albastru (N)

- Ieșire CC – roșu (+), alb (–)

### **Funcții și caracteristici**

- Curent constant de ieșire – protejează LED-urile de supraîncărcare
- Eficiență ridicată și funcționare stabilă fără pâlpâire
- Gamă largă de tensiune de intrare pentru utilizare la nivel mondial
- Protecție la scurtcircuit și supraîncălzire
- Dimensiuni compacte și greutate redusă
- Carcasă metalică rezistentă pentru o răcire mai bună

### **Ideal pentru**

- Sursă de alimentare pentru 1-2 bucăți de LED-uri sau module de 3W
- Corpuri de iluminat LED încastrate sau de tavan
- Iluminat publicitar și decorativ
- Iluminarea vitrinelor, vitrinelor și expozițiilor mici

### **Conținutul pachetului**

- 1 × driver LED 1-2×3W 600 mA în carcasă metalică

### **De ce să alegeți acest produs?**

- Funcționare stabilă și sigură a iluminatului cu LED-uri
- Carcasă din aluminiu de înaltă calitate cu construcție impermeabilă (IP67)
- Utilizare universală datorită intervalului larg de intrare AC85-277 V
- Alegerea ideală pentru instalații LED mici și profesionale

### **Galerie de produse:**

