

Magnet din neodim cu orificiu de 6 mm, ø20x10 mm, N35

Referință: AM5216

EAN13: -

UPC: 85051100



Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Toleranță: $\pm 0,5$ mm

Remanență (Br): 1,17 - 1,22 T

Puterea coercitivă: $H_{cb} \geq 868$, $H_{ci} \geq 955$ kA/m

Densitatea energetică (BH): 263 - 287 kJ/m³

Calitate: N35

Material: NdFeB

Max. Temperatura de Operare: 80°C / 176°F

Finisaj de suprafață: Nichel (Ni-Cu-Ni)

Descriere produs:

Inelul magnetic puternic din neodim, cu dimensiunile de 20×10×6 mm, este prevăzut cu un orificiu central care permite montarea ușoară cu șurub sau bolt. Este potrivit pentru aplicații tehnice, de atelier, educaționale și DIY, unde este necesară o fixare magnetică puternică și precisă.

Specificații tehnice

- Material: neodim-fier-bor (NdFeB)
- Gradul magnetului: N35
- Formă: inelară (cu gaură)
- Tratament de suprafață: nichel-cupru-nichel (NiCuNi)
- Diametru exterior: 20 mm
- Diametrul găurii interioare: 6 mm
- Grosime: 10 mm
- Toleranță dimensională: ± 1 mm
- Temperatura maximă de funcționare: 80 °C
- Greutate: 22g
- Protecție: IP20
- Design: cu orificiu de montare

Funcții și caracteristici

- Forță magnetică mare într-un design inelar compact.
- Orificiul central permite o montare fermă și sigură.
- Tratamentul durabil al suprafeței protejează magnetul împotriva coroziunii.
- Proprietăți magnetice stabile în timpul utilizării pe termen lung.
- Potrivit pentru conexiuni magnetice fixe și detașabile.

Ideal pentru

- Aplicații tehnice și de atelier
- Suporturi magnetice și sisteme de montare
- Proiecte DIY și prototipare
- Scopuri educaționale și demonstrative
- Construcție și utilizare experimentală

Conținutul pachetului

- 1× magnet din neodim 20×10×6 mm cu orificiu

De ce să alegeți acest produs?

- Formă practică de inel cu opțiune de montare cu șuruburi.
 - Material neodim puternic cu durată lungă de viață.
 - Dimensiuni compacte potrivite pentru aplicații de precizie.
 - Utilizare universală în tehnologie, ateliere și proiecte de hobby.
-

