

# Ventilator cu tub 120x120x32mm, EC, 80-240 V AC

## coduri de produs:

Referință: AM5924

EAN13: -

UPC: 84145935



## Caracteristicile produsului:

Tensiune: 110-240 V AC

Mărimea: 120x120 mm

Consumul de energie: 4 W

Conector: Fara conector

Frecvență: 50-60 Hz

Acoperi: IP20

Durata de viata: 50.000 de ore

Rulmenți: Mingi

## Atributele produsului:

## Descriere produs:

Ventilator de înaltă performanță cu motor EC fără perii și conductă de evacuare integrată pentru extracția țintită a aerului. Designul este conceput pentru aplicații în care este necesară direcționarea fluxului de aer într-o conductă, canal sau spațiu specific. Ventilatorul este conceput pentru funcționare continuă în echipamente industriale, tehnice și electronice.

## Specificații tehnice

- Tip ventilator: suflantă cu țevă de evacuare
  - Motor: EC fără perii
  - Tensiune de alimentare: 80-240V AC
  - Frecvență: 50/60Hz
  - Consum de energie: 4 W
  - Viteză: 2200 rpm ( $\pm 10\%$ )
  - Flux de aer: 24,6 CFM
  - Presiune statică: 0,62 în H<sub>2</sub>O
-

- Nivel de zgomot: 42 dBA
- Rulmenți: Rulment cu bile duble
- Durată de viață: 50.000 de ore la 25°C
- Dimensiunile corpului: 120 × 120 × 32 mm
- Diametrul tubului exterior: 32,5 mm
- Conexiune: 2 fire
- Lungimea cablului de alimentare: 300 mm
- Material carcasă: plastic rezistent la căldură
- Greutate: 213g
- Protecție: IP20

#### **Funcții și caracteristici**

- Țeavă de evacuare integrată pentru extracția direcționată a aerului
- Motor EC cu eficiență ridicată și consum redus
- Rulmenți dubli cu bile pentru o durată lungă de viață
- Viteză stabilă în timpul fluctuațiilor de tensiune
- Potrivit pentru funcționare permanentă și continuă
- Design compact cu presiune statică ridicată

#### **Ideal pentru**

- Tablouri de distribuție și dulapuri electrice
- Invertoare și surse de alimentare
- Servere și dispozitive de rețea
- Sisteme de răcire și ventilație
- Încălzitoare, reglatoare și electronică industrială
- Dispozitive care necesită extracție țintită a aerului cald

#### **Conținutul pachetului**

- 1× Ventilator EC 120×120×32 mm cu țeavă de evacuare

#### **De ce să alegeți acest produs?**

- Flux de aer direcțional datorită țevii de ieșire
- Durată lungă de viață și întreținere minimă
- Fiabilitate ridicată în funcționare continuă
- Gamă largă de tensiune de alimentare 110-240 V AC
- Dimensiuni compacte, potrivite chiar și pentru spații înguste

#### **Galerie de produse:**

---

