

Decodor DMX512 D4 la DIN, 4 canale, 12-24V CC

coduri de produs:

Referință: AM2974

EAN13: -

UPC: 94059900



Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12-24 V DC

Curent de ieșire: 20 A

Acoperi: IP22

Atributele produsului:

Descriere produs:

Decodorul DMX512 D4 este o unitate de control profesională concepută pentru controlul precis al benzilor LED și al corpurilor de iluminat LED în sistemele controlate prin protocolul DMX512. Oferă patru canale de ieșire, rezoluție PWM ridicată, un afișaj digital pentru configurare ușoară și suportă benzi LED RGB, RGBW și monoculare. Datorită montării pe șină DIN, este ideal pentru dulapuri de distribuție, instalații arhitecturale și iluminat scenic.

Specificații tehnice

- Modelul: D4
 - Protocol de control: DMX512
 - Tensiune de alimentare: 12-24 V CC
 - Număr de canale de ieșire: 4
 - Curent de ieșire: 4 × 5 A (max. total 20 A)
 - Putere maximă: 4 × 60 W la 12 V CC / 4 × 120 W la 24 V CC
 - Tip de ieșire: tensiune constantă
 - Frecvență PWM: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (opțional)
 - Rezoluție de diminuare a intensității luminoase: 8 biți (256 niveluri) / 16 biți (65536 niveluri)
-

- Curbă de diminuare: liniară sau logaritmică
- Afișaj: afișaj digital LED
- Control: butoane de pe dispozitiv
- Montare: Șină DIN TS35
- Protecție: IP20
- Temperatura de funcționare: –30 până la +55 °C
- Temperatura maximă a carcasei: +75 °C
- Dimensiuni: 110 × 67 × 45 mm
- Greutate: 130g

Funcții și caracteristici

- Compatibilitate completă cu standardul DMX512
- Setarea digitală a adresei de pornire DMX folosind butoane
- Suportă comunicarea RDM între controlerul DMX și decodor
- Număr selectabil de canale DMX: 1 / 2 / 4
- Mod de funcționare independent fără semnal DMX
- Suport pentru benzi LED RGB, RGBW și monocolor
- Protecție automată împotriva supraîncălzirii, supraîncărcării și scurtcircuitului
- Recuperarea automată a operațiunii după eliminarea erorii

Ideal pentru

- Iluminat LED arhitectural și decorativ
- Instalație LED controlată de DMX
- Iluminat de teatru și scenă
- Iluminat pentru baruri, cluburi și spații comerciale
- Instalații tablouri de distribuție cu șină DIN

Conținutul pachetului

- 1× decodor DMX512 D4

De ce să alegeți acest produs?

- Decodor DMX512 fiabil și de înaltă performanță
- Diminuare lină a intensității luminoase datorită rezoluției de până la 16 biți
- Utilizare flexibilă pentru diferite tipuri de benzi LED
- Instalare ușoară pe șină DIN
- Protecție completă pentru o durată lungă de viață a dispozitivului

Galerie de produse:

