

Termostat inteligent Wifi pentru centrale termice pe gaz, 3A

coduri de produs:

Referință: AM8310

EAN13: -

UPC: -



Caracteristicile produsului:

Tensiune: 95-240 V AC

Consumul de energie: 1,5 W

Acoperi: IP20

Max. sarcină: 3 A

Precizie: $\pm 0,1$ °C

Atributele produsului:

Culoare: Alb, Negru

Descriere produs:

Termostatul inteligent WiFi cu buton rotativ este conceput pentru a controla boilere pe gaz și apă prin intermediul unui contact fără potențial. Acesta permite setări locale pe dispozitiv și control de la distanță prin intermediul unei aplicații mobile. Designul cu afișaj color arată temperatura curentă și cea setată și este potrivit pentru instalarea în cutii electrice standard în spații rezidențiale și comerciale.

Specificații tehnice

- Tipul sistemului de încălzire: centrală termică pe gaz sau apă
 - Tensiune de alimentare a termostatului: 95-240 V AC, 50-60 Hz
 - Tip de ieșire: contact uscat
 - Sarcină maximă de contact: 3 A
 - Interval de setare a temperaturii: 5-35°C
 - Interval de măsurare a temperaturii: 5-99 °C
 - Precizie de control: ± 1 °C
 - Consum de energie al termostatului: 1,5 W
 - Tip de control: buton rotativ
-

- Senzor de temperatură: senzor NTC intern + extern
- Protecție: IP20
- Material: plastic ignifug (PC)
- Dimensiunile panoului frontal: 86 × 86 mm
- Adâncime de instalare: 41 mm
- Dimensiunile piesei de instalare: 60 × 50 mm
- Cutie de montare: Rotundă europeană 60 mm sau pătrată 86 × 86 mm
- Greutate: 261g
- Opțiuni de culoare: alb, negru

Funcții și caracteristici

- Modul WiFi încorporat pentru control de la distanță prin intermediul aplicației mobile
- Leșire fără tensiune pentru comutarea cazanelor compatibile pe gaz și apă
- Afișaj color care arată temperatura curentă și cea setată
- Buton rotativ pentru reglarea rapidă și directă a temperaturii
- Suport pentru senzori de temperatură interni și externi
- Instalare în cutii electrice standard utilizate în UE
- Design potrivit pentru interioare rezidențiale și comerciale

Ideal pentru

- Cazane pe gaz cu control prin contact fără potențial
- Sisteme de încălzire a apei și cazane
- Apartamente, case de familie și birouri
- Instalații noi și renovări

Conținutul pachetului

- Termostat WiFi 3 A
- Senzor de temperatură NTC extern
- Accesorii de montare

De ce să alegeți acest produs?

- Contact fără tensiune pentru controlul cazanelor care necesită un contact de comutare uscat
- Combinație între controlul local și accesul de la distanță prin WiFi
- Posibilitatea utilizării unui senzor de temperatură extern în funcție de metoda de instalare
- Dimensiuni de montare corespunzătoare cutiilor de instalare comune din UE
- Controlul temperaturii cu o precizie de ± 1 °C

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Înainte de instalare, verificați dacă centrala controlată permite controlul printr-un contact fără potențial.
- Instalați termostatul într-o cutie electrică adecvată, cu spațiu suficient pentru conectarea firelor.
- Pentru o reglare corectă, amplasați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui, curenți de aer și alte surse de căldură.
- Instalați senzorul de temperatură externă conform cerințelor aplicației specifice și, dacă instalația permite acest lucru, poziționați-l separat de distribuția energiei electrice.

Notificare de siguranță

- Dispozitivul este alimentat la 95-240 V CA. Efectuați instalarea și conectarea numai atunci când alimentarea cu energie electrică este deconectată.
- Instalarea și conectarea electrică trebuie efectuate de către o persoană cu calificări profesionale corespunzătoare.
- Cablarea incorectă poate cauza deteriorarea termostatului, a centralei termice sau a instalației electrice.
- Nu încărcați contactul de ieșire peste 3 A.
- Dispozitivul este destinat utilizării în interior, într-un mediu cu gradul de protecție IP20.

Galerie de produse:



