

Bandă butilică impermeabilă din folie de aluminiu, 50 mm, 5 m

coduri de produs:

Referință: AM1690

EAN13: -

UPC: 39191080



Caracteristicile produsului:

Lungime: 5 m

Lățime: 50 mm

Culoare: Argint

Atributele produsului:

Grosime: 0,5 mm, 1,0 mm

Descriere produs:

Banda butilică impermeabilă acoperită cu folie de aluminiu este concepută pentru etanșarea rosturilor, fisurilor și penetrărilor unde este necesară o combinație de aderență, flexibilitate și protecție a suprafeței ca barieră. Stratul butilic se adaptează la neuniformitățile substratului, iar folia de aluminiu crește rezistența suprafeței la solicitări mecanice și umiditate. Banda este potrivită pentru aplicații generale de construcții și reparații unde este necesară o etanșare rapidă și curată, fără utilizarea de materiale de etanșare umede.

Specificații tehnice

- Tip: bandă de etanșare butilică cu folie de aluminiu
- Material: butil (strat de etanșare) + folie de aluminiu (strat de acoperire)
- Opțiuni de grosime: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Caracteristici: impermeabil, rezistență la temperaturi ridicate, aderență ridicată
- Depozitare: la loc răcoros și uscat
- Perioada de depozitare: până la 3 ani

Funcții și caracteristici

- Etanșarea impermeabilă a rosturilor și fisurilor cu pregătirea și presiunea adecvate a substratului
- Folie de aluminiu ca strat protector, crescând rezistența suprafeței la abraziune și zgârieturi
- Designul flexibil permite adaptarea la neuniformitățile obișnuite ale substratului
- Aderență ridicată la multe materiale de construcții comune
- Potrivit pentru aplicații unde este necesară rezistență la umiditate și intemperii

Ideal pentru

- Etanșarea fisurilor și îmbinărilor în structurile clădirilor
- Reparații și etanșări în jurul detaliilor ferestrelor și a conexiunilor structurale
- Etanșarea penetrărilor și îmbinărilor din jurul țevilor și elementelor din tablă
- Aplicare pe substraturi precum beton, plăci ceramice, sticlă și alte suprafețe comune, în funcție de compatibilitatea substratului

Conținutul pachetului

- 1x rolă de bandă butilică cu folie de aluminiu (grosime în funcție de varianta selectată)

De ce să alegeți acest produs?

- Combinație de strat de etanșare butilic și folie de aluminiu pentru etanșare simultană și protecție mecanică a suprafeței
- Posibilitatea de a alege grosimea în funcție de gradul de umplere necesar al rosturilor și de rezistența mecanică
- Soluție potrivită pentru reparații rapide fără întreruperi tehnologice tipice întăririi sigilanților
- Utilizare practică în interior și exterior, atunci când substratul este pregătit corespunzător

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Substratul trebuie să fie solid, uscat, curat și degresat; straturile neaderente trebuie îndepărtate.
 - Aplicați banda cu o suprapunere suficientă peste rost sau crăpătură și apăsați uniform pe întreaga zonă.
 - Pentru detalii complexe, modelați banda treptat și evitați crearea de buzunare de aer.
 - Înainte de utilizarea pe o suprafață mare, recomandăm verificarea aderenței pe un anumit substrat prin efectuarea unei aplicări de probă.
-

Galerie de produse:

