

Încărcător USB 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, model RS-45PQ (negru/alb)

coduri de produs:

Referință: AM4704

EAN13: -

UPC: 85044090

Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Performanță: 45 W



Atributele produsului:

Culoare: Alb, Negru

Descriere produs:

Încărcător USB compact pentru alimentarea și încărcarea telefoanelor mobile, tabletelor și a altor dispozitive prin USB. Oferă două ieșiri (USB-C și USB-A) și acceptă încărcarea rapidă prin USB-C Power Delivery și USB-A Quick Charge. Disponibil în negru sau alb.

Specificații tehnice

- Model: RS-45PQ
 - Culoare: alb / negru
 - Putere maximă: 45W
 - Intrare: 100-240V CA, 50/60Hz, max. 0.8A.
 - Ieșiri: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (max. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
 - Ștecăr: UE / SUA / Marea Britanie (în funcție de versiune)
 - Dimensiuni: 47 × 40 × 61 mm
-

- Greutate: 160g

Funcții și caracteristici

- Suport pentru încărcare rapidă: USB Power Delivery (USB-C) și Quick Charge (USB-A)
- Două porturi de încărcare independente pentru conectarea simultană a două dispozitive
- Protecții: supracurent, supratensiune, subtensiune, scurtcircuit, supraîncălzire
- Materialul carcasei: PC cu rezistență sporită la flacără

Ideal pentru

- Încărcați telefoane și tablete prin USB-C sau USB-A
- Dispozitive care necesită alimentare USB-C de până la 45W
- Utilizare în deplasare datorită gamei largi de tensiune de intrare de 100-240 V AC

Conținutul pachetului

- 1x Încărcător USB de rețea RS-45PQ (negru sau alb)

De ce să alegeți acest produs?

- Profiluri de ieșire clar definite pentru USB-C PD, inclusiv PPS
- Combinație USB-C și USB-A pentru compatibilitate cu o gamă largă de dispozitive
- Funcții de protecție integrate pentru funcționare stabilă și protecția dispozitivelor conectate

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Conectați încărcătorul la o priză de alimentare care corespunde ștecherului utilizat.
- Pentru o încărcare rapidă, utilizați un cablu de calitate, conceput pentru curentul și modul necesar (PD/QC/PPS).
- Când utilizați ambele porturi simultan, rețineți că puterea disponibilă este împărțită între dispozitivele conectate.

Notificare de siguranță

- Dispozitivul este destinat utilizării într-o rețea electrică de curent alternativ de 100-240 V. Manipularea necorespunzătoare poate duce la electrocutare.
 - Nu utilizați încărcătorul dacă capacul sau ștecherul sunt deteriorate.
 - Asigurați o ventilație adecvată, nu acoperiți încărcătorul în timpul funcționării și nu îl expuneți la umezeală.
-

Galerie de produse:

