

Pastă termică GD-3, 1g, 7.5 W/m·K

coduri de produs:

Referință: AM6998

EAN13: -

UPC: 38249996

Caracteristicile produsului:

Culoare: Gri

Max. Temperatura de Operare: 120 °C

Conductivitate termică: 7,5 W/mK



Atributele produsului:

Descriere produs:

Pasta termoconductoare GD-3 este utilizată pentru a îmbunătăți transferul de căldură între componentele electronice și radiatoare. Este destinată utilizării pe procesoare, GPU-uri, LED-uri și alte componente unde este necesară reducerea rezistenței termice dintre suprafețele adiacente. Ambalajul seringii permite o aplicare mai precisă în timpul asamblării și service-ului.

Specificații tehnice

- Tip produs: pastă termică
- Denumire: GD-3
- Conductivitate termică: 7,5 W/m² K
- Culoare: gri
- Greutate specifică: 2,5 g/cm³
- Temperatura de funcționare: -35 până la +120 °C
- Formă de ambalare: seringă
- Greutate de umplere: 1 g

Funcții și caracteristici

- Umple neregularitățile microscopice dintre suprafața componentei și radiator.
 - Îmbunătățește contactul termic dintre suprafețele de contact.
 - Potrivit pentru aplicații în răcirea procesoarelor, cipurilor grafice și
-

elementelor LED.

- Ambalajul seringii facilitează dozarea și aplicarea locală.

Ideal pentru

- Instalare și service pentru coolere de procesoare.
- Aplicații pe GPU-uri și alte dispozitive semiconductoare de înaltă performanță.
- Pentru utilizare în ansambluri LED cu cerințe de disipare a căldurii.
- Dispozitive electronice cu răcire pasivă sau activă.

Conținutul pachetului

- 1x pastă termică GD-3 într-o seringă, 1 g

De ce să alegeți acest produs?

- Un scop clar definit pentru transferul de căldură dintre componentă și radiator.
- Conductivitatea termică menționată în mod specific.
- Ambalaj practic pentru aplicarea precisă a unor cantități mici de pastă.
- Potrivit pentru service și asamblare în domeniul electronicii.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Curățați și degresați ambele suprafețe de contact înainte de aplicare.
- Aplicați doar un strat subțire și continuu în punctul de contact.
- După aplicare, asigurați o presiune adecvată și uniformă pe radiator.
- Evitați contaminarea pastei cu praf și murdărie.

Notificare de siguranță

- Conceput pentru utilizare în dispozitive electronice și instalații de răcire.
- Nu aplicați în zone unde pasta ar putea contamina lentilele de contact sau alte suprafețe sensibile.
- Când efectuați lucrări de service la echipamente electrice, lucrați doar la echipamentele care sunt deconectate de la rețeaua electrică.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Galerie de produse:
