

Pastă termică GD-3, 30g, 7.5 W/m² K

coduri de produs:

Referință: AM6318

EAN13: -

UPC: 38249996

Caracteristicile produsului:

Culoare: Gri

Max. Temperatura de Operare: 120 °C

Conductivitate termică: 7,5 W/mK



Atributele produsului:

Descriere produs:

Pasta termică GD-3 este concepută pentru a îmbunătăți transferul de căldură între componentele electronice și radiatoare. Se utilizează în timpul asamblării sau întreținerii procesoarelor, GPU-urilor, elementelor LED și a altor componente unde este necesar să se umple neregularitățile microscopice dintre suprafețele de contact și să se promoveze o disipare eficientă a căldurii. Ambalajul într-o seringă permite o dozare mai precisă în timpul aplicării.

Specificații tehnice

- Tip produs: pastă termică
- Denumire: GD-3
- Conductivitate termică: 7,5 W/m² K
- Culoare: gri
- Densitate: 2,5 g/cc
- Greutate netă: 30g
- Temperatura de funcționare: -35 până la +120 °C
- Ambalaj: seringă

Funcții și caracteristici

- Servește la crearea unei interfețe termoconductoare între
-

componentă și radiator.

- Ajută la reducerea golurilor de aer dintre suprafețele de contact.
- Ambalajul seringii facilitează aplicarea cantității necesare de material.
- Potrivit pentru utilizare în electronică și managementul termic al componentelor.

Ideal pentru

- Procesoare și cipuri grafice
- Module LED și iluminare LED cu radiator
- Service și întreținere dispozitive electronice răcite
- Montarea componentelor pe radiatoare din aluminiu

Conținutul pachetului

- 1x pastă termică GD-3 într-o seringă, 30 g

De ce să alegeți acest produs?

- Conductivitate termică declarată de 7,5 W/m·K pentru utilizare la interfața termică a componentelor electronice.
- Designul seringii permite o aplicare mai curată și mai precisă.
- Greutatea de 30 g este potrivită pentru utilizare repetată în timpul asamblării și service-ului.
- Conceput pentru aplicații în care este nevoie de îmbunătățirea transferului de căldură între componentă și radiator.

Instrucțiuni de instalare și utilizare

- Curățați și degresați ambele suprafețe de contact înainte de aplicare.
- Aplicați doar un strat subțire și continuu, în cantitatea necesară.
- După aplicare, asigurați o presiune mecanică adecvată a radiatorului pe componentă.
- Evitați contaminarea pastei cu praf și murdărie.

Notificare de siguranță

- Utilizați produsul numai în scopul prevăzut, în domeniul lipirii termice a componentelor și radiatoarelor.
 - Când aplicați pe dispozitive electronice, lucrați doar pe dispozitivul care este oprit și deconectat de la priză.
 - Evitați contactul cu ochii, pielea și interiorul conectorilor sau contactelor.
 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
-

Galerie de produse: