

# TY20 vijačni kabelski priključek, IP68

Koda izdelka: AM2930  
EAN13: -  
HS kód: 85369010

## Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin



## Parametri izdelka:

Material ohišja: Plastika  
Pokritost: IP68  
Namestitev: Z vijačenjem

## Opis izdelka:

Vodotesen priključni priključek za žice premera 6-11,5 mm. Zasnova z vijaki. Pozlačeni kontakti.

Zaščita IP68.

Delovna temperatura: -20 - 110 °C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: Poliamid

Paket vključuje moškega in ženske

| Tip: TY20                    | 2-pin             | 3-pinski priključek | 4-pinski priključek | 5-pinski priključek | 6-pinski priključek | 7-pinski priključek |
|------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Premer stikov                | 2,8 mm            | 2,8 mm              | 2,8 mm              | 2,8 mm              | 2,8 mm              | 2,8 mm              |
| Največji tok                 | 25A               | 25A                 | 25A                 | 25A                 | 25A                 | 25A                 |
| Največja napetost            | 380V              | 380V                | 380V                | 380V                | 380V                | 380V                |
| Odpornost stika              | 1mΩ               | 1mΩ                 | 1mΩ                 | 1mΩ                 | 1mΩ                 | 1mΩ                 |
| Največji prečni prerez kabla | 4 mm <sup>2</sup> | 4 mm <sup>2</sup>   | 4 mm <sup>2</sup>   | 4 mm <sup>2</sup>   | 4 mm <sup>2</sup>   | 4 mm <sup>2</sup>   |



| TY20                                        | 02     | 03     | 04     | 05      | 06       | 07       |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|
| Pin plug insulator front view               |        |        |        |         |          |          |
| Contact diameter (φMM)                      | Ø2.8X2 | Ø2.8X3 | Ø2.8X4 | Ø1.8X5  | Ø1X6     | Ø1X7     |
| Rated current (A)                           | 25A    | 25A    | 25A    | 10A     | 5A       | 5A       |
| Operating Voltage (AC.V)                    | 380V   | 380V   | 380V   | 380V    | 250V     | 250V     |
| Pressure resistance (AC.A)                  | 1500V  | 1500V  | 1500V  | 1500V   | 1500V    | 1500V    |
| Contact resistance mΩ                       | 1      | 1      | 1      | 2       | 5        | 5        |
| Insulation resistance MΩ                    | 2000   | 2000   | 2000   | 2000    | 2000     | 2000     |
| Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG) | ≤4/12  | ≤4/12  | ≤4/12  | ≤1.5/14 | ≤0.75/18 | ≤0.75/18 |