

Napajanje 60V, 25A - 1500W, 1 kanal

Koda izdelka: AM3604

EAN13: -

HS kód: 85044090

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Izhodna napetost: 60V DC

Izhodni tok: 25A

Izhodna moč: 1500W

Pokritost: IP20



Opis izdelka:

Preklopni industrijski napajalnik, namenjen za vgradnjo ali v razdelilne omare. Ta napajalnik je industrijsko zasnovan, prekrit s kovinskim okvirjem z zaščito IP20, ima standardni priključni blok z vijaki za priključitev vhodne omrežne napetosti, vključno z ozemljitveno žico, in en izhod DC. Napajalnik ima zaščito pred kratkim stikom, prenapetostno zaščito in nadtokovno zaščito. Industrijski napajalnik je aktivno hlajen. Napajalnik vključuje LED diodo, ki označuje napajanje, in nastavitveni trimmer, ki omogoča nastavitev izhodne napetosti napajalnika.

Primeren je na primer za napajanje servo motorjev, avtomatizacijo doma, vhodna vrata in druge aplikacije. Vedno zagotovite zadostno rezervo moči (20-25 %), saj napajalnik ne sme dalj časa delovati na meji svojih zmogljivosti. V naši ponudbi najdete več industrijskih napajalnikov drugih parametrov.

Vhodna napetost: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Izhodna napetost: 60 V DC, max. 25A

Regulirano območje trimerja: 54-66V DC

Učinkovitost: 84%

Zaščita pred preobremenitvijo (105%-150%), prenapetostjo, kratkim stikom (samodejna obnovitev)

Zaščita pred previsoko temperaturo: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (ponastavitev ob padcu pod 50°C)

Testirano za vibracije 2G (10-500Hz/10min)

Izolacijska upornost: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohmov/500VDC

Kovinska konstrukcija

Delovna temperatura: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Vlažnost okolice: $0\sim 95\%$

Samo za notranjo uporabo (zaščita IP20)

Velikost: 291x132x68mm

