

Napajanje 100V, 15A - 1500W, 1 kanal

Koda izdelka: AM0188

EAN13: -

HS kód: 85044090

Variante izdelkov:



Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Izhodna napetost: 100 V DC

Izhodni tok: 15 A

Izhodna moč: 1500 W

Pokritost: IP20

Opis izdelka:

Preklopni industrijski napajalnik, namenjen za vgradnjo ali v razdelilne omare. Ta napajalnik je industrijsko zasnovan, pokrit s kovinskim okvirjem z zaščito IP20, ima standardni priključni blok z vijaki za priključitev vhodne omrežne napetosti, vključno z ozemljitveno žico, in en izhod DC. Napajalnik ima zaščito pred kratkim stikom, prenapetostno zaščito in nadtokovno zaščito. Industrijski napajalnik je aktivno hlajen. Napajalnik vključuje LED diodo, ki označuje napajanje, in nastavitveni trimer, ki omogoča nastavitve izhodne napetosti napajalnika.

Primeren je na primer za napajanje servo motorjev, avtomatizacijo doma, vhodna vrata in druge aplikacije. Vedno zagotovite zadostno rezervo moči (20-25 %), saj napajalnik ne sme dalj časa delovati na meji svoje zmogljivosti. V naši ponudbi najdete več industrijskih napajalnikov drugih parametrov.

Vhodna napetost: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Izhodna napetost: 100 V DC, največ 15 A

Regulirano območje trimerja: 90-110 V DC

Učinkovitost: 86.5%

Zaščita pred preobremenitvijo (105%-150%), prenapetostjo, kratkim stikom (samodejna obnovitev)

Zaščita pred previsoko temperaturo: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (ponastavitev, ko je temperatura pod 50°C)

Testirano za vibracije 2G (10-500Hz/10min)

Izolacijska upornost: I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohmov/500VDC

Kovinska konstrukcija

Delovna temperatura: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Vlažnost okolice: $0\sim 95\%$

Samo za notranjo uporabo (zaščita IP20)

Velikost: 291x132x68mm



