

# Termostat KSD9700 250V/5A, NO

Koda izdelka: AM2127  
EAN13: -  
HS kód: 90321020

## Variante izdelkov:

Delovna temperatura: 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 185 °C



## Parametri izdelka:

Trenutni: Max. 5 A  
Napetost: 250 V AC  
Kontakt: NE (normalno odprt)  
Pokritost: IP65

## Opis izdelka:

Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Zapre se, ko je dosežena predpisana temperatura. Pri nižjih temperaturah je stikalo odprto (električna napetost ne prehaja skozi stikalo).

Velja za vse vrste gospodinjskih aparatov in elektronskih izdelkov. Na primer elektromotorji, fluorescenčne sijalke, polnilci baterij, transformatorji, solenoidi, grelne preproge itd.

Vezje NO (normalno odprto)

samodejna ponastavitev  
delovna napetost 250V AC/ 125V AC  
max. tok 5A

hitrost odziva  $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Upornost vezja:  $\leq 50\text{m}\Omega$

izolacijska upornost:  $\geq 100\text{ M}\Omega$

življenjska doba: do 10.000 preklopnih ciklov  
kovinsko ohišje

Lokacija nožic: radialna  
velikost: 20x7,5x3,8 mm  
dolžina kabla: 70 mm  
cena za 1 kos

| Delovna temperatura | Ponastavitev temperature | Delovna temperatura | Ponastavitev temperature |
|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 25±5 °C             | ≥15°C                    | 105 ±5 °C           | 75±15°C                  |
| 30±5°C              | ≥20°C                    | 110 ±5 °C           | 75±15°C                  |
| 35±5°C              | ≥25°C                    | 115 ±5 °C           | 80±15°C                  |
| 40±5°C              | ≥30°C                    | 120 ±5 °C           | 85±15°C                  |
| 45±5°C              | ≥33°C                    | 125 ±5 °C           | 85±15°C                  |
| 50±5°C              | ≥35°C                    | 130 ±5 °C           | 90±15°C                  |
| 55±5°C              | 42±6°C                   | 135 ±5 °C           | 95±15°C                  |
| 60±5°C              | 48±10°C                  | 140±5°C             | 100±15°C                 |
| 65±5°C              | 48±10°C                  | 145 ±5 °C           | 100±15°C                 |
| 70±5°C              | 50±12°C                  | 150 ±5 °C           | 105±15°C                 |
| 75±5°C              | 53±14°C                  | 155 ±5 °C           | 110±15°C                 |

|           |         |           |          |
|-----------|---------|-----------|----------|
| 80±5°C    | 55±15°C | 160 ±5 °C | 115±15°C |
| 85±5°C    | 60±15°C | 165 ±5 °C | 115±15°C |
| 90±5°C    | 65±15°C | 170 ±5 °C | 120±15°C |
| 95 ±5 °C  | 70±15°C | 175 ±5 °C | 125±15°C |
| 100 ±5 °C | 70±15°C | 180 ±5 °C | 130±15°C |

