

Termostat KSD9700 250V/10A, NO

Koda izdelka: AM3138
EAN13: -
HS kód: 90321020

Variante izdelkov:



Delovna temperatura: 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 170 °C

Parametri izdelka:

Trenutni: Max. 10 A
Napetost: 250 V AC
Kontakt: NE (normalno odprt)
Pokritost: IP65

Opis izdelka:

Popolnoma zaprt termostat industrijske kakovosti. Zapre se, ko je dosežena predpisana temperatura. Pri nižjih temperaturah je stikalo odprto (električna napetost ne prehaja skozi stikalo).

Velja za vse vrste gospodinjskih aparatov in elektronskih izdelkov. Na primer elektromotorji, fluorescenčne sijalke, polnilci baterij, transformatorji, solenoidi, grelne preproge itd.

Vezje NO (normalno odprto)

samodejna ponastavitev
delovna napetost 250V AC/ 125V AC
max. tok 10A

hitrost odziva $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

Upornost vezja: $\leq 50\text{m}\Omega$

izolacijska upornost: $\geq 100\text{ M}\Omega$

življenjska doba: do 10.000 preklopnih ciklov
kovinsko ohišje

Lokacija nožic: radialna
velikost: 20x7,5x3,8 mm
dolžina kabla: 70 mm
cena za 1 kos

Delovna temperatura	Ponastavitev temperature	Delovna temperatura	Ponastavitev temperature
25±5 °C	≥15°C	105 ±5 °C	75±15°C
30±5°C	≥20°C	110 ±5 °C	75±15°C
35±5°C	≥25°C	115 ±5 °C	80±15°C
40±5°C	≥30°C	120 ±5 °C	85±15°C
45±5°C	≥33°C	125 ±5 °C	85±15°C
50±5°C	≥35°C	130 ±5 °C	90±15°C
55±5°C	42±6°C	135 ±5 °C	95±15°C
60±5°C	48±10°C	140±5°C	100±15°C
65±5°C	48±10°C	145 ±5 °C	100±15°C
70±5°C	50±12°C	150 ±5 °C	105±15°C
75±5°C	53±14°C	155 ±5 °C	110±15°C
80±5°C	55±15°C	160 ±5 °C	115±15°C

85±5°C	60±15°C	165 ±5 °C	115±15°C
90±5°C	65±15°C	170 ±5 °C	120±15°C
95 ±5 °C	70±15°C	175 ±5 °C	125±15°C
100 ±5 °C	70±15°C	180 ±5 °C	130±15°C

