

Digitalni termostat STC-3008, dvojni z zunanjimi senzorji -55°C-+120°C, 230V

Koda izdelka: AM6955

EAN13: -

HS kód: 90321020



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 220-240 V AC

Pokritost: IP22

Vrsta sonde: NTC 3950 10K, 1%

Opis izdelka:

Dvojni termostat z dvema zunanjima temperaturnima sondama in izhodnimi releji omogoča uravnavanje temperature v območju od -55°C ~ 120°C z ločljivostjo 0,1°C. Vsako termostatsko enoto je mogoče uporabiti ločeno za hlajenje ali ogrevanje. Natančnost je zelo dobra za izboljšanje s kalibracijo v koraku 0,1 ° C. STC-3008 ima dodano funkcijo alarma in zakasnitev releja v minutah. Termostat vključuje uporovne temperaturne senzorje v vodoodpornem ohišju iz nerjavečega jekla z zaščito IP68. Napaja se iz omrežja 230V AC.

Primeren je za valilnice, terarije, hladilne bokse, hladilnike, kompresorje, za krmiljenje v 2 korakih.

Parametri:

Poraba energije: 3W

Nastavljiva temperatura: -50°C ~ 99,9°C (ločljivost 0,1°C)

Natančnost merjenja temperature: ±1%

Senzor temperature: upor NTC, 10kΩ, 0,5%

Preklopni kontakt: 250V AC 10A (z uporovno obremenitvijo!)

Tip relejnega kontakta: preklopni

Delovna temperatura: 0 ~ 60°C

Barva zaslona: rdeča

Dimenzije: 75 x 34,5 x 85 mm

Mere za luknjo v plošči: 71 x 29 mm

Teža: 138 g

Navodila za uporabo:

Pritisnite in držite gumb, označen s puščico navzgor, temperatura na zaslonu bo začela utripati. Za nastavitev temperature uporabite puščične gume.

Če je začetna vrednost nižja od zelene temperature, naprava samodejno začne ogrevanje. Če je začetna vrednost višja od zelene temperature, bo naprava samodejno začela hlajenje.

Nastavitve začetne temperature:

Enkrat pritisnite gumb s puščico navzgor, da prikazete začetno temperaturo. Pritisnite gumb za 3 sekunde, da nastavite drugo zeleno temperaturo. Temperaturo shranite z dolgim pritiskom na gumb s puščico navzgor.

Nastavitev zelene temperature:

Za prikaz nastavljene temperature pritisnite gumb s puščico navzdol. Pritisnite ta gumb za 3 sekunde, da nastavite zeleno temperaturo. Temperaturo shranite z dolgim pritiskom na gumb s puščico navzdol.

P0 - Zakasnitev kompresorja 1 - 0-60 min (tovarniška nastavitev 0 min)

P1 - Zakasnitev kompresorja 2 - 0-60 min (tovarniška nastavitev 0 min)

P2 - alarm za visoko temperaturo - -55-120°C (tovarniška nastavitev 120°C)

P3 - alarm za nizko temperaturo - -55-120°C (tovarniška nastavitev -55°C)

Dodatki v paketu: 2x vodotesen NTC senzor, 1m

