

LED indikator z brenčalom AD16-16SM, za premer luknje 16 mm

Koda izdelka: AM5979

EAN13: -

HS kód: 85414100



Variante izdelkov:

Napetost: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 220-250 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena, Rumena

Parametri izdelka:

Pokritost: IP40

Odprtina za pritrditev: 16 mm

Opis izdelka:

LED indikator z vgrajenim brenčalom AD16-16SM je zasnovan za optično in zvočno signalizacijo stanj v nadzornih ploščah, stikalnih omarah in elektronskih napravah z omejenim prostorom za montažo. Zaradi manjše montažne odprtine 16 mm je še posebej primeren za kompaktne aplikacije, kjer je potrebna jasna vizualna indikacija, dopolnjena s prekinjajočim zvočnim signalom.

Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
- Poraba: 1 W
- Svetlost: 500 cd
- Življenjska doba LED diode: 30.000 ur
- Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
- Tonska frekvenca: 2500 Hz
- Zvočni signal: prekinjajoči ton
- Premer sprednje strani: 19 mm
- Dolžina telesa: 55 mm
- Premer montažne luknje: 16 mm
- Teža: 32 g
- Zaščita: IP40
- Priključki: vijačni priključni blok

Funkcije in lastnosti

- Kombinacija LED indikacije in zvočne signalizacije v enem elementu
- Vgrajen zvočni signal s prekinjajočim se tonom za boljše prepoznavanje stanja
- Kompaktne dimenzije, primerne za manjše nadzorne plošče
- LED tehnologija z dolgo življenjsko dobo in stabilno svetlobno močjo
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo Ø 16 mm
- Jasna povezava žic s pomočjo priključnega bloka

Idealno za

- Kompaktne nadzorne plošče in armaturne plošče
- Elektronska in laboratorijska oprema
- Signalizacija delovanja in napak
- Avtomatizacija in nadzorni sistemi
- Uporaba z omejenim prostorom za montažo

Vsebina paketa

- LED indikator z brenčalom AD16-16SM

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Majhna montažna luknja Ø 16 mm prihrani prostor v plošči
- Zanesljiva kombinacija svetlobne in zvočne signalizacije
- Široka paleta možnosti napetosti
- Enostavna namestitvev in hitra povezava
- Primerna rešitev za standardno notranjo uporabo z zaščito IP40

