

# XS6 mini priključek za kovinsko ploščo, raven

Koda izdelka: AM2078  
EAN13: -  
HS kód: 85369010

## Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin



## Parametri izdelka:

Barva: Srebrna  
Pokritost: IP65  
Odprtina za pritrditev: 6 mm

## Opis izdelka:

Vodotesen priklopni konektor za žice s premerom 4 mm. Bajonetni dizajn. Pozlačeni kontakti. Primerno za senzorje z enosmerno napetostjo.

Premmer montažne luknje: 6 mm

Zaščita: IP65

Izolacijska upornost: 100 mΩ

Nazivna napetost: 30V DC, 0,2A

Delovna temperatura: -25 - 85°C

Relativna vlažnost: 90% - 95%

Material: Kovina (medenina z nikljano prevleko)

V paketu sta samček in samica

Teža: 10g

| Tip: XS6           | 2-pin               | 3-polni             | 4-polni             | 5-polni             |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Povprečni stiki    | 1,6 mm              | 1,6 mm              | 1 mm                | 1 mm                |
| maks. trenutno     | 3,5 A               | 3,5 A               | 3,5 A               | 3,5 A               |
| maks. Napetost     | 30V                 | 30V                 | 30V                 | 30V                 |
| maks. presek kabla | 0,6 mm <sup>2</sup> | 0,6 mm <sup>2</sup> | 0,6 mm <sup>2</sup> | 0,6 mm <sup>2</sup> |





|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| XS8(2-5P)                   |                   |
| Operating temperature range | -20~101°C         |
| Rated voltage               | 0-30V (0.2A)      |
| Touch resistance            | ≤82Ω              |
| Current                     | 3.5A              |
| Insulation resistance       | ≥100MΩ            |
| Withstand voltage           | AC250V(50Hz/1min) |
| Insertion force             | 0.30N             |
| Life                        | 1000 times        |

