

XS6 mini priključek za kovinsko ploščo, 90°

Koda izdelka: AM9458
EAN13: -
HS kód: 85369010



Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

Parametri izdelka:

Barva: Srebrna
Pokritost: IP65
Odprtina za pritrditev: 6 mm

Opis izdelka:

Vodotesen priklopni konektor za žice s premerom 4 mm. Bajonetni dizajn. Pozlačeni kontakti. Primerno za senzorje z enosmerno napetostjo.

Premmer montažne luknje: 6 mm

Zaščita: IP65

Izolacijska upornost: 100 mΩ

Nazivna napetost: 30V DC, 0,2A

Delovna temperatura: -25 - 85°C

Relativna vlažnost: 90% - 95%

Material: Kovina (medenina z nikljano prevleko)

V paketu sta samček in samica

Teža: 10g

Tip: XS6	2-pin	3-polni	4-polni	5-polni
Povprečni stiki	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm
maks. trenutno	3,5 A	3,5 A	3,5 A	3,5 A
maks. Napetost	30V	30V	30V	30V
maks. presek kabla	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²	0,6 mm ²





XS6(2-5P)	
Operating temperature range	-20~101°C
Rated voltage	DC30V/0.2A
Insulation resistance	>10MΩ
Current	3.5A
Insulation resistance	>10MΩ
Withstand voltage	AC250V(50Hz/1min)
Insertion force	5-35N
Life	1000 times

