

Napajalnik 0-220V DC, 6,5A - 1500W, 1 kanal

Koda izdelka: AM3809

EAN13: -

HS kód: 85044090

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Izhodna napetost: 0-220V DC

Izhodni tok: 6.5A

Izhodna moč: 1500W

Pokritost: IP20



Opis izdelka:

Preklopni industrijski napajalnik namenjen vgradnji ali v razdelilnih omarah. Ta vir je industrijske izvedbe, prekrit je s kovinskim okvirjem z zaščito IP20, ima standardni priključni blok z vijaki za priključitev vhodne omrežne napetosti vključno z ozemljitveno žico in enim enosmernim napetostnim izhodom. Vir ima zaščito pred kratkim stikom, zaščito pred prenapetostjo in zaščito pred preobremenitvijo toka. Industrijski vir se aktivno hladi. Napajalni vir vključuje LED diodo, ki služi kot indikator moči in tudi nastavitveni trimer, zahvaljujoč kateremu je mogoče prilagoditi izhodno napetost napajalnega vira.

Primeren na primer za napajanje servo motorjev, avtomatizacije doma, vhodnih vrat in drugih aplikacij. Vedno računajte na zadostno rezervo v zmogljivosti (20-25%), ni priporočljivo dolgotrajno delovanje vira na meji zmogljivosti. Več industrijskih virov ostalih parametrov najdete v naši ponudbi.

Vhodna napetost: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Izhodna napetost: 0-220 V DC, največ 6,5 A

Učinkovitost: 86,5 %

Zaščita pred preobremenitvijo (105%-150%), prenapetostjo, kratkim stikom (samodejna obnovitev)

Zaščita pred pregrevanjem: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (ponastavitev, ko temperatura pade pod 50°C)

Testirano za 2G vibracije (10-500Hz/10min)

Izolacijska upornost: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohmov/500VDC

Jeklena konstrukcija

Delovna temperatura: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Vlažnost okolja: $0\sim 95\%$

Samo za notranjo uporabo (zaščita IP20)

Velikost: 291x132x68 mm

