

Napajalnik 24V, 83,3A - 2000W, 1 kanal

Koda izdelka: AM9958

EAN13: -

HS kód: 85044090

Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Vhodna napetost: 85-277V AC, 50/60 Hz

Izhodna napetost: 24V DC

Izhodni tok: 83.3A

Izhodna moč: 1200W

Pokritost: IP20



Opis izdelka:

Ta 2000-vatni napajalnik je visoko zmogljiv in zanesljiv industrijski napajalnik z možnostjo regulacije napetosti in toka. To je stikalni napajalnik, ki uporablja sodobno tehnologijo za doseganje visoke učinkovitosti in zanesljivosti pri napajanju vaših industrijskih aplikacij. Napajalnik zagotavlja nastavljivo izhodno napetost 0-24 V in tok do 83,3 A, zaradi česar je idealna izbira za aplikacije z visokimi zahtevami po moči.

Zahvaljujoč možnosti regulacije napetosti in toka lahko napajalnik popolnoma prilagodite svojim potrebam in tako zagotovite varno in zanesljivo napajanje vaših naprav. Vir je opremljen z enim samim kanalom in je idealen za industrijske aplikacije, kot so industrijska avtomatizacija, proizvodnja, telekomunikacije, zdravstvo in številne druge.

Zasnovan tako, da je zanesljiv in odporen na visoke temperature in udarce, je ta napajalnik opremljen z zaščitnimi funkcijami pred prenapetostjo, pregrevanjem in kratkim stikom. Zato je varna in zanesljiva izbira za napajanje vaših industrijskih aplikacij.

Nadzor in regulacija PWM za zagotavljanje stabilne in natančne izhodne napetosti. Vgrajeno prisilno hlajenje z dvema ventilatorjema. Vgrajen EMI filter. Nadtok, prenapetost, kratek stik in toplotna zaščita.

- Podpira izhodno napetost analognega signala 0-5V (0-10V) (linearno povečanje)
- Podpora za nadzor analognega signala izhodnega toka 0-5V (0-10V) (5% ~ 100%)
- Nastavljiva podpora za upor za nadzor izhodne napetosti in napetosti
- Podpora za daljinsko VKLOP/IZKLOP napravo
- Podpora funkcij N+1

Vhodna napetost: 85-277 V AC, 50/60 Hz.
Izhodna napetost: 0-24 V DC, največ 83,3 A
Zaščita pred preobremenitvijo
Prenapetostna zaščita
Zaščita pred kratkim stikom
Jeklena konstrukcija
Certifikati: CCC / FCC / CE, ROHS
Delovna temperatura: -30~50°C
Vlažnost okolja: 0~95%
Samo za interno uporabo
Velikost: 280x180x65 mm

