

LED indikator z brenčalom AD16-22SM, IP65 za premer odprtine 22 mm

Koda izdelka: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100



Variante izdelkov:

Napetost: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC, 220-250 V AC

Barva osvetlitve ozadja: Rdeča, Zelena, Modra, Rumena

Parametri izdelka:

Pokritost: IP65

Doživljenjska doba: 30.000 ur

Odprtina za pritrditev: 22 mm

Opis izdelka:

LED indikator z vgrajenim brenčalom v zaščiti IP65 je zasnovan za optično in zvočno signalizacijo stanj v industrijskih stikalnih omarah, nadzornih ploščah in strojih. Povečana odpornost proti prahu in brizganju vode omogoča uporabo tudi v zahtevnejših industrijskih okoljih. Kombinacija svetle LED diode in prekinjajočega zvočnega tona zagotavlja takojšnjo in lahko prepoznavno signalizacijo.

Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
- Poraba: 1 W
- Svetlost: 500 cd
- Življenjska doba LED diode: 30.000 ur
- Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
- Tonska frekvenca: 2500 Hz
- Zvočni signal: prekinjajoči ton
- Premer sprednje strani: 29 mm
- Dolžina telesa: 66 mm
- Premer montažne luknje: 22 mm
- Teža: 46 g
- Zaščita: IP65
- Priključki: vijačni priključni blok

Funkcije in lastnosti

- Kombinacija optične in akustične signalizacije v enem elementu
- Vgrajen zvočni signal z jasno slišnim prekinjajočim tonom
- Zatesnjena sprednja zasnova za zaščito pred prahom in brizgajočo vodo
- LED tehnologija z dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo premera Ø 22 mm
- Varna in jasna povezava žic z uporabo priključnega bloka
- Primerno za napajanje z enosmernim in izmeničnim tokom, odvisno od različice

Idealno za

- Industrijske stikalne plošče in nadzorne plošče
- Stroji, izpostavljeni prahu ali vlagi
- Opozorila in signalizacija napak
- Tehnologija avtomatizacije in proizvodne linije
- Sistemi za nadzor in spremljanje v zahtevnejših okoljih

Vsebina paketa

- LED indikator z brenčalom AD16-22SM, IP65

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Povečana vzdržljivost zaradi zaščite IP65
 - Svetla svetloba in jasen zvočni signal
 - Široka paleta možnosti napetosti
 - Enostavna namestitve v standardno luknjo Ø 22 mm
-

- Zanesljiva rešitev za industrijske in tehnične aplikacije

