

Zvočnik za premer luknje 19 mm, nerjaveče jeklo

Koda izdelka: AM6324

EAN13: -

HS kód: 85414100



Variante izdelkov:

Napetost: 12 V DC, 24 V DC, 220-250 V AC

Parametri izdelka:

Barva: Srebrna

Pokritost: IP65

Odprtina za pritrditev: 19 mm

Osvetlitev ozadja: Rdeča

Opis izdelka:

Kovinski brenčoč z vgrajenim LED indikatorjem je zasnovan za zvočno in optično signalizacijo v industrijskih aplikacijah, stikalnih omarah in nadzornih ploščah. Zaradi v celoti kovinske zasnove iz nerjavečega jekla in zaščite IP65 je primeren tudi za zahtevna okolja s prahom in vlago. Prekinjajoči zvočni ton v kombinaciji z rdečo LED diodo zagotavlja takojšnjo in lahko prepoznavno signalizacijo stanja.

Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
- Največji tok: 20 mA
- Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
- Tonska frekvenca: 2500 Hz
- Zvočni signal: prekinjajoči ton
- Barva LED diode: rdeča
- Premer sprednje strani: 22 mm
- Skupna dolžina: 35 mm
- Premer montažne luknje: 19 mm
- Navoj: M19 x 1
- Teža: 48 g
- Material ohišja: nerjaveče jeklo
- Zaščita: IP65
- Delovna temperatura: od -25 °C do +80 °C
- Priključki: vijalni priključni blok

Funkcije in lastnosti

- Kombinacija akustične in optične signalizacije v enem elementu
- V celoti kovinska zasnova zagotavlja visoko mehansko odpornost
- Prekinjajoči zvočni signal za boljše prepoznavanje alarmnih stanj
- Rdeča LED za jasno vizualno indikacijo
- Zaprta zasnova, primerna za prašna in vlažna okolja
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo Ø 19 mm
- Varna povezava žic z vijalnimi sponkami

Idealno za

- Industrijske stikalne plošče in nadzorne plošče
- Stroji in proizvodna tehnologija
- Opozorila in signalizacija napak
- Avtomatizacija in nadzorni sistemi
- Zunanja in zahtevna industrijska okolja

Vsebina paketa

- Kovinski brenčalo z LED indikatorjem

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Trpežna zasnova iz nerjavečega jekla z dolgo življenjsko dobo
- Zanesljiva svetlobna in zvočna signalizacija

- Visoka zaščita IP65 za zahtevne pogoje
- Kompaktne dimenzije in standardna montažna luknja Ø 19 mm
- Primerno za profesionalno industrijsko uporabo

