

Kovinska kabelska uvodnica IP68, 180°C, M navoj

Koda izdelka: AM9262
EAN13: -
HS kód: 85444290



Variante izdelkov:

Nit: M10-06, M12x1,5-06, M12x1,5-065, M12x1,5-08, M16-08, M16-10, M18-10, M20-10, M20-12

Parametri izdelka:

Pokritost: IP68
Delovna temperatura: -40°C - +180°C
Razred vnetljivosti: UL94V -2

Opis izdelka:

Kabelske uvodnice so popolnoma zaprte in imajo stopnjo zaščite IP68. To pomeni, da so kovinska tesnila neprepustna za prah in zaščiteni pred dolgotrajnimi učinki potopitve v vodo. CSS-M kabelske uvodnice so idealne za težja okolja in uporabo na prostem. Odporen na sol, alkohol, olje, mast in običajna topila. Idealno za zahtevna industrijska okolja. Za uporabo z nearmiranim kablom.

Material:

- **Deli A, C, F** so izdelani iz visoko kakovostne medenine z ponikljano površino
- **Deli B, D** iz temperaturno odporne silikonske gume

Stopnja zaščite: IP68 - vodoodporen do 5 barov tlaka
Delovna temperatura: od -40 °C do +180 °C (kratkotrajno do +200 °C)
Razred vnetljivosti: UL94V-2 - malo dima, izvedba brez halogenov

Cena za 1 kos

Številka artikla	Velikost niti	Premer kabla (? mm)	Premer navoja C1 (mm)	Dolžina navoja C2 (mm)	Velikost ključa A & F (mm)
CSS M10 – 06	M10×1	2,5 ~ 6	10	6	12 / 16
CSS M12 – 06	M12 × 1,5	2,5 ~ 6	12	6	14/15
CSS M12 – 065	M12 × 1,5	3 ~ 6,5	12	6	14/15
CSS M12 – 08	M12 × 1,5	4 ~ 8	12	7	14 / 16
CSS M16 – 08	M16 × 1,5	4 ~ 8	16	6.5	18 / 18
CSS M16 – 10	M16 × 1,5	6 ~ 10	16	8	18 / 20
CSS M18 – 10	M18 × 1,5	6 ~ 10	18	8	20 / 20
CSS M20 – 10	M20 × 1,5	6 ~ 10	20	8	22 / 20
CSS M20 – 12	M20 × 1,5	7 ~ 12	20	9	22 / 22



