

DMX/RDM LED dekodер GLS-R4-KT (DC 12-24 V, 4 kanali, 32 A)

Koda izdelka: AM2486
EAN13: -
HS kód: 94059900



Variante izdelkov:

Parametri izdelka:

Napetost: 12-24 V DC
Pokritost: IP22

Opis izdelka:

Profesionalni 4-kanalni DMX/RDM LED dekodер **GLS-R4-KT** je zasnovan za natančno krmiljenje RGBW LED trakov v zahtevnih svetlobnih instalacijah. Zahvaljujoč visoki zmogljivosti in podpori standarda DMX512 z RDM ponuja zanesljivo delovanje za gledališko razsvetljavo, arhitekturne aplikacije in oglaševalske sisteme.

Tehnične specifikacije:

- **Napajanje:** enosmerni tok 12-24 V
- **4 izhodni kanali** za RGBW trakove
- **Izhodni tok:** do 8 A na kanal (skupaj 32 A — 384 W pri 12 V, 768 W pri 24 V)
- **Dimenzije:** 195 × 93 × 40 mm
- **Teža:** 610 g
- **Standardno:** DMX512 + RDM (dvosmerna komunikacija)
- **Delovna temperatura:** od -20 °C do +60 °C
- **Pokrov in zaključek:** črna kovinska

Funkcije in lastnosti:

- Neposredna integracija v DMX omrežja – profesionalni standard za nadzor razsvetljave
- RDM omogoča povratne informacije in centralno konfiguracijo naprav
- Visoka moč omogoča nadzor večjih LED inštalacij brez potrebe po več enotah
- Popolna združljivost z RGBW trakovi za občutljivo barvno gradacijo
- Robustna konstrukcija, primerna za profesionalno in komercialno uporabo
- Priključek: RJ45 za DMX signal + vijačni priključni blok za napajanje in LED trakove

Idealno za:

- Razsvetljava v gledališču in na odru
- Arhitekturni sistemi in fasadne inštalacije
- Oglaševalske LED škatle in signalizacija
- Večja RGBW LED instalacija, ki zahteva DMX krmiljenje

Vsebina paketa:

- LED dekodер GLS-R4-KT
- Montažni vijaki, priključni spončni bloki
- Uporabniški priročnik (vključno z DMX zemljevidi in shemami ožičenja)

