

Zvočnik za premer luknje 22 mm, nerjaveče jeklo, IP66

Koda izdelka: AM5049
EAN13: -
HS kód: 85414100



Variante izdelkov:

Napetost: 6 V DC, 12 V, 24 V

Parametri izdelka:

Barva: Srebrna
Pokritost: IP66
Odprtina za pritrditev: 22 mm
Osvetlitev ozadja: Rdeča

Opis izdelka:

Kovinski brenčoč z integriranim LED indikatorjem v 22 mm montažni luknji in zaščito IP66 je zasnovan za zanesljivo zvočno in optično signalizacijo v zahtevnih industrijskih pogojih. Robustno ohišje iz nerjavečega jekla zagotavlja visoko mehansko odpornost in dolgo življenjsko dobo, medtem ko prekinjajoči zvočni signal skupaj z LED indikacijo zagotavlja jasno in takojšnje obveščanje o stanju naprave tudi pri hrupnem delovanju.

Tehnične specifikacije

- Delovna napetost: 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC (odvisno od izbrane različice)
- Največji tok: 20 mA
- Glasnost brenčala (na razdalji 10 cm): 85 dB
- Tonska frekvenca: 2500 Hz
- Zvočni signal: prekinjajoči ton
- Barva LED diode: rdeča
- Premer sprednje strani: 25 mm
- Skupna dolžina: 35 mm
- Premer montažne luknje: 22 mm
- Navoj: M22 × 1
- Teža: 55 g
- Material ohišja: nerjaveče jeklo
- Zaščita: IP66
- Delovna temperatura: od -25 °C do +80 °C
- Priključki: vijačni priključni blok

Funkcije in lastnosti

- Kombinacija akustične in optične signalizacije v enem elementu
- V celoti kovinska zasnova iz nerjavečega jekla z visoko mehansko odpornostjo
- Prekinjajoč zvočni signal za jasen opozorilni signal
- LED indikator za jasno in hitro vizualno indikacijo stanja
- Visoka odpornost proti prahu in močnim curkom vode
- Stabilna pritrditev z navojem M22 × 1
- Enostavna montaža na ploščo z luknjo premera Ø 22 mm

Idealno za

- Industrijske stikalne plošče in nadzorne plošče
- Stroji, izpostavljeni vlagi, prahu in izpiranju
- Opozorila in signalizacija napak
- Avtomatizacija in nadzorni sistemi
- Zahtevna industrijska in zunanja uporaba

Vsebina paketa

- Kovinski brenčoč z LED indikatorjem

Zakaj izbrati ta izdelek?

- Visoka zaščita IP66 za zahtevne delovne pogoje
- Trpežna zasnova iz nerjavečega jekla z dolgo življenjsko dobo

- Zanesljiva svetlobna in zvočna signalizacija
- Standardna montažna luknja Ø 22 mm
- Profesionalne rešitve za industrijsko uporabo

