

SP16 montaža na ploščo, vodoodporen kabelski konektor IP68

Koda izdelka: AM7187
EAN13: -
HS kód: 85369010



Variante izdelkov:

Število zatičev: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Parametri izdelka:

Material ohišja: Plastika
Pokritost: IP68
Namestitev: S spajkanjem

Opis izdelka:

Vodoodporni panelni konektor za žice s premerom 5,5 - 8 mm. Pozlačeni kontakti.

Tip: SP16	2-pinski	3-pinski	4-pinski	5-pinski	7-pinski	9-pinski
Premmer stika	1,8 mm	1,8 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Nazivni tok	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Nazivna napetost	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V	250 V
Kontaktna upornost	2mΩ	2mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ	5mΩ
Izolacijska upornost	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ

Največji tok: 10A

Največja napetost: 250 V AC

Zaščita: IP68

Delovna temperatura: -20 - 110°C

Relativna vlažnost: 90 % - 95 %

Material: Poliamid



SP16	02	03	04	05	07	09
Mlaee contact face view						
Contact diameter	Ø1.8x2	Ø1.8x3	Ø1x4	Ø1x5	Ø1x7	Ø1x9
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage (AC, V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage (AC, V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000

